

# 仕 様 書

## DVR統合管理ソフト

### iPIMS

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

## ■ 製品仕様

品番		iPIMS
対応機種 ※1	レコーダー	RIP-20xxAシリーズ、RSD-21xxAシリーズ、SHR-6xxAシリーズ、LOR-6xxAシリーズ、SHR-4xxAシリーズ
	IPカメラ	IPB-20A、IPB-20AS、IPC-21A、IPV-21A、IPT-21A
	最大管理台数	レコーダー … 256台 IPカメラ … 16台 ※2
画面表示	分割画面表示	4:3比率設定 … 1、2x2、1+5、1+7、3x3、2+8、1+12、4x4、5x5、6x6、7x7、8x8 (最大64分割) 16:9比率設定 … 1x1、2x1、3x1、1+3、2+3、2x3、1+7、1+8、4x3、6x3 (最大18分割)
	マルチモニター	最大4モニター (1モニター最大64分割表示)
	表示解像度	最大4K2K
	シーケンス表示	○
	ライブ画面	デジタルズーム
ライブ画面	PTZコントロール	○
	スナップショット保存	○
	音声双方向通信	○
	イベントポップアップ	○(アラーム入力、モーション)
	遠隔接点出力制御	○(ON/OFF)
	E-Map(仮想地図)表示	○(カメラワイプ表示、イベント表示)
	検索・再生	時間検索
イベント検索		○
再生		早送り(最大64倍速)、巻戻し(最大64倍速)、一時停止、フレーム送り、フレーム戻し
バックアップ		○(AVIファイル)
設定関連	遠隔設定	○
	ユーザー設定	パスワード変更、環境設定保存、利用制限
	ユーザー利用制限	再生、バックアップ、PTZ、カメラCH毎の閲覧制限、音声、設定変更
ストレージ記録 ※3	スケジュール記録	○
	イベント記録	○(アラーム入力、モーション)
	マニュアル(パニック)記録	○
PC推奨仕様	CPU	Intel(R) Core i5 2.4GHz以上
	メモリ	2GB以上
	ネットワーク	100/1000 BASE以上
	グラフィックカード	1280x1024以上、キャッシュ256MB以上
	HDD	空き容量1GB以上
	OS	Windows XP、Windows 7、Windows 8
	その他	DirectX 9.0c以上インストール

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

※1 2014年2月21日現在のリストです。

※2 IPカメラ単体での接続時です。レコーダー経由の接続の場合は256台となります。

※3 ストレージ記録の際、PCに大きなHDD空き容量が必要となります。