

AHD デジタルビデオレコーダー

EHVR-804B

取扱説明書



お客様へ

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

また、お読みになった後は、いつでも確認できるように場所を定めて保管してください。

株式会社 **ケービデバイス**

改訂履歴

| 日付 | 版数 | 改訂内容 |
|-----------|----|-------|
| 2018.3.31 | 初版 | 初版とする |

限定保証

(株)ケービデバイスは EHVR-804B が、頒付されている仕様条件にしたがって製造されたもので、材料上または仕上げ上欠陥がないことを保証いたします。

したがって、(株)ケービデバイスは弊社へ返送していただいたもので、弊社が点検して材料および仕上げに欠陥があると判断した場合には、弊社の責任のもとで修理、もしくは交換をいたします。

なお、この保証は、日本国内で購入され、購入後 1 年かつ日本国内で使用される EHVR-804B についてのみ有効なものとします。

免責事項

(株)ケービデバイスは市場性や市販性に関する保証、特定の目的または用途に関する保証、もしくは特許侵害に対する保証など、本保証条件以外のものは一切保証いたしません。(株)ケービデバイスは、いかなる直接的損害、付帯的もしくは間接的な損害金、あるいは欠陥製品もしくは製品の使用に起因する損失金または費用については何ら責任を負わないものとします。そのような損害の発生があることについてあらかじめ知らされていた場合についても同様なものとします。お客様は EHVR-804B の使用、ならびに EHVR-804B を使用して得られる結果に関する一切の責任を負うものとします。

この保証は、最初の購入者であるお客様(1 ユーザ)に対して適用され、お客様が EHVR-804B を転売された第三者には適用されません。(株)ケービデバイスは第三者からの、または第三者のためになすお客様からのいかなる請求に関しても責任を負わないものとします。

以下にあげる場合は、保証の対象外とさせていただきます。

- ① 火災・地震、第三者による行為、その他の事故により EHVR-804B に不具合が発生した場合。
- ② お客様の故意もしくは過失、誤用、乱用その他の異常な条件下での使用により EHVR-804B の不具合が発生した場合。
- ③ お客様が EHVR-804B に手を加えて改造、修理した場合。
- ④ ユーザシステムの使用や使用方法に起因して発生した損害等について。

目次

| | |
|------------------------------------|------------|
| 安全にご使用いただくために | 8 |
| 使用上のご注意 | 11 |
| | |
| 1 章 はじめに | 1-1 |
| 1.1 <u>概要</u> | 1-1 |
| 1.2 <u>セット内容</u> | 1-1 |
| 1.3 <u>外観</u> | 1-2 |
| 1.4 <u>ネットワーク接続図</u> | 1-5 |
| 1.5 <u>センサー・アラーム接続</u> | 1-6 |
| 1.6 <u>コントローラー・PTZ カメラ接続</u> | 1-7 |
| 1.7 <u>本機の起動</u> | 1-8 |
| 1.7.1 初回起動時の各種設定について | 1-8 |
| 1.7.2 2回目以降の起動について | 1-11 |
| 1.8 <u>本機のシャットダウン</u> | 1-12 |
| | |
| 2 章 ライブ画面での操作 | 2-1 |
| 2.1 <u>ライブ画面について</u> | 2-1 |
| 2.2 <u>ポップアップメニュー</u> | 2-4 |
| 2.3 <u>デジタルズーム</u> | 2-6 |
| | |
| 3 章 各種設定 | 3-1 |
| 3.1 <u>設定メニューの概要</u> | 3-1 |
| 3.2 <u>画面表示</u> | 3-4 |
| 3.2.1 オン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)表示 | 3-5 |
| 3.2.2 OSD 表示コントラスト | 3-5 |
| 3.2.3 画面自動切換え | 3-6 |
| 3.2.4 画面自動切換え周期 | 3-6 |
| 3.2.5 チャンネル | 3-7 |
| 3.2.6 映像出力 | 3-8 |
| 3.2.7 サブモニター出力 | 3-8 |
| 3.2.8 サブモニタータイプ | 3-8 |
| 3.3 <u>録画</u> | 3-9 |

| | | |
|--------------------|-------|------|
| 3.3.1 録画解像度 | | 3-10 |
| 3.3.2 録画フレーム | | 3-10 |
| 3.3.3 画質 | | 3-10 |
| 3.3.4 録画モード | | 3-11 |
| 3.3.5 センサー録画 | | 3-12 |
| 3.3.6 イベント前記録 | | 3-12 |
| 3.3.7 イベント後記録 | | 3-12 |
| 3.3.8 音声 | | 3-12 |
| 3.3.9 スケジュール | | 3-13 |
| <u>3.4 デバイス</u> | | 3-16 |
| 3.4.1 アラーム出力 | | 3-16 |
| 3.4.2 コントーラ&PTZ | | 3-18 |
| 3.4.3 スポットモニター設定 | | 3-19 |
| 3.4.4 チャンネル | | 3-20 |
| 3.4.5 ボタン音 | | 3-21 |
| 3.4.6 リモコン ID | | 3-22 |
| 3.4.7 センサー | | 3-23 |
| <u>3.5 録画装置</u> | | 3-24 |
| 3.5.1 上書き | | 3-25 |
| 3.5.2 HDD フォーマット | | 3-25 |
| 3.5.3 HDD 情報 | | 3-26 |
| 3.5.4 記録保存日数制限 | | 3-27 |
| <u>3.6 システム</u> | | 3-28 |
| 3.6.1 DVR ID | | 3-29 |
| 3.6.2 システム情報 | | 3-29 |
| 3.6.3 言語 | | 3-29 |
| 3.6.4 日付の形式 | | 3-30 |
| 3.6.5 日時設定 | | 3-30 |
| 3.6.6 クライアントアクセス | | 3-32 |
| 3.6.7 NTP | | 3-32 |
| 3.6.8 メール送信 | | 3-32 |
| 3.6.9 システム再起動 | | 3-32 |
| 3.6.10 システムイベント通知 | | 3-33 |
| <u>3.7 セキュリティー</u> | | 3-37 |
| 3.7.1 使用者権限 | | 3-38 |
| 3.7.2 使用者名変更 | | 3-39 |
| 3.7.3 使用者パスワード | | 3-40 |
| 3.7.4 データ検索権限 | | 3-41 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 3.7.5 遠隔監視権限 | 3-42 |
| 3.7.6 遠隔再生時間制限 | 3-43 |
| 3.7.7 USB 認証読込 | 3-43 |
| 3.7.8 HTTPS 使用 | 3-43 |
| 3.8 ネットワーク | 3-44 |
| 3.8.1 ポート番号 | 3-45 |
| 3.8.2 ネットワークオーディオポート | 3-45 |
| 3.8.3 WEB ポート | 3-45 |
| 3.8.4 ネットワークタイプ | 3-45 |
| 3.8.5 DDNS | 3-46 |
| 3.8.6 ネットワークストリーム | 3-46 |
| 3.9 設定管理 | 3-48 |
| 3.9.1 USB へ設定保存 | 3-49 |
| 3.9.2 USB から設定読込 | 3-49 |
| 3.9.3 使用者設定を戻す | 3-50 |
| 3.9.4 工場出荷時に戻す | 3-50 |
| 3.9.5 ソフトウェアアップグレード | 3-51 |

4 章 検索と再生 4-1

| | |
|-------------------------|-------------|
| 4.1 検索画面に入るには | 4-1 |
| 4.2 再生時の操作 | 4-1 |
| 4.3 クイックサーチ | 4-3 |
| 4.4 タイムライン検索 | 4-5 |
| 4.5 イベント検索 | 4-7 |
| 4.6 その他の検索方法 | 4-10 |
| 4.7 キャプチャーリストの検索 | 4-11 |
| 4.8 ログの検索 | 4-13 |

5 章 バックアップ 5-1

| | |
|-----------------------------|------------|
| 5.1 静止画(スナップショット)の保存 | 5-1 |
| 5.2 再生映像のバックアップ | 5-2 |
| 5.3 バックアップした動画の再生 | 5-5 |

6 章 PTZ コントロール 6-1

| | |
|----------------------------|------------|
| 6.1 PTZ コントロールを行う前に | 6-1 |
|----------------------------|------------|

| | | |
|---|-------|-------------|
| <u>6.2 PTZ コントロールパネル</u> | | 6-2 |
| <u>6.3 AHD カメラのオン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)設定</u> | | 6-3 |
| 6.3.1 プロトコル設定手順 | | 6-3 |
| 6.3.2 OSD 操作方法 | | 6-4 |
| 7章 遠隔監視 | | 7-1 |
| <u>7.1 クライアントソフトのインストール</u> | | 7-2 |
| <u>7.2 言語設定の変更</u> | | 7-4 |
| <u>7.3 接続方法</u> | | 7-5 |
| <u>7.4 ライブ画面での操作</u> | | 7-7 |
| <u>7.5 検索画面での操作</u> | | 7-9 |
| <u>7.6 動画のバックアップ</u> | | 7-11 |
| <u>7.7 セットアップ画面</u> | | 7-12 |
| 7.7.1 一般設定 | | 7-12 |
| 7.7.2 接続先 | | 7-13 |
| 7.7.3 イベント | | 7-14 |
| 7.7.4 イベント検索 | | 7-15 |
| 7.7.5 録画 | | 7-16 |
| 7.7.6 ディスク | | 7-17 |
| 7.7.7 ディスプレイ | | 7-18 |
| 7.7.8 Language | | 7-18 |
| 7.7.9 バージョン情報 | | 7-19 |
| <u>7.8 ポップアップメニュー</u> | | 7-20 |
| <u>7.9 遠隔設定</u> | | 7-22 |
| <u>7.10 Web クライアント</u> | | 7-23 |
| 8章 スマートフォンからの接続 | | 8-1 |
| <u>8.1 iUMS のダウンロード</u> | | 8-1 |
| <u>8.2 iUMS の操作</u> | | 8-2 |
| 9章 トラブルシューティング | | 9-1 |
| 10章 記録時間表 | | 10-1 |
| 11章 初期設定値一覧 | | 11-1 |

12章 製品仕様

12-1

13章 外形寸法図

13-1

安全にご使用いただくために

- ・ EHVR-804B をご使用になる前に、必ず本書をよくお読みください。
- ・ 本書は必ず保管し、使用上不明な点等がある場合には再読し、ご確認ください。
- ・ 本書を十分理解せずに EHVR-804B をご使用にならないでください。
- ・ EHVR-804B の仕様範囲を超える条件において使用された場合については、動作は保証しかねますのでご了承願います。
- ・ EHVR-804B は、宇宙、航空、医療、原子力、運輸、交通、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性等が要求される用途でご使用にならないでください。
- ・ EHVR-804B は防犯カメラと組み合わせて使用することによって、犯罪の抑止と犯罪行為の証拠の記録を行うものであり、それ自体で犯罪を未然に防ぐものではありません。
- ・ 本製品は、インターネット経由で機器の映像を確認する機能を有しており、第三者から不正にアクセスされる可能性があります。
不正アクセスを防ぐため、機器をインターネット接続する際には、初期設定(工場出荷時)のまま使用せず、必ず、パスワードを変更してください。

【 表示および図記号について 】

本書では機器を安全に正しくご使用いただくために、さまざまな表示をしています。

内容をご理解の上、本文をよくお読みください。

| 注意記号 | 禁止記号 | | | 指示記号 |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| 一般注意 | 一般禁止 | 接触禁止 | 分解禁止 | 一般指示 電源を抜く アース接続 |



警告

正しくご使用いただけない場合、死亡もしくは重傷につながる恐れがあります。

● 水にぬらさない



火災や感電の恐れがあるため、湿気の多い場所(温度、湿度変化の激しい場所)や水の入る場所に設置しないでください。

● 指定の電源電圧を超えない



表示された電源電圧を超える電圧を加えないでください。

火災および感電の恐れがあります。

● アースを接続する



電源コードは、AC100V(50/60Hz)のアース付きコンセントのみにつないでください。

アースなし電源コンセントにつないだ場合には、火災および感電の恐れがあります。

● 分解、改造をしない



本製品を分解・改造しないでください。感電や火災の原因になります。メンテナンスや検査が必要な場合には、製品を購入いただいた販売店にご連絡ください。

● 液体や金属片を上に置かない、挿入しない



本製品の上に、水の入った容器や金属製のゴミなどの異物を置いたり挿入したりしないでください。本体内に液体や金属が入ると、火災および感電の恐れがあります。

● 電源コードについて



電源コードが損傷すると火災および感電の恐れがあります。以下をお守りください。

- ・ 電源コードの上に重いものを置かないでください。
- ・ 切れ目を入れる、折り曲げる、ねじる、引っ張る、熱するなどをしないでください。
- ・ 本製品同梱の電源コード以外のものを使用しないでください。

● 異常が発生したとき



以下の場合は直ちに電源を切り、電源コードを抜いて販売店にご相談ください。

- ・ 本体から煙や異臭または異音が発生したとき
- ・ 落下などにより本体または電源コードが損傷したとき

● 落雷時は触れない



落雷があったときは、本体や電源コードに触れないでください。感電の恐れがあります。

落雷により異常が発生した場合は販売店にご相談ください。



注意

正しくご使用いただけない場合、人の怪我または物理的損傷につながる恐れがあります。

● 濡れた手で触れない



濡れた手で本体および電源コードに触れないでください。

感電の恐れがあります。

● コードを置いたままにしない



電源コード、その他のケーブルを通路に置いたままにしないでください。

通った人が足を引っ掛け転ぶ恐れがあります。

● 外部接続のときは外部装置の電源を切る



本製品に外部装置をつなげる場合は、それらの装置の電源が切れていることを確認してから接続してください。

本製品およびカメラからの過電流による感電の恐れがあります。

● 製品に異物がついたとき



製品に異物がついた場合には、やわらかい布またはハンカチで取り除いてください。

異物の除去のために薬剤(シンナー、溶剤など)は使用しないでください。

● 使用する場所に注意



以下の場所で使用または保管しないでください。

- ・ 温度が極端に低いか、高い場所
- ・ 湿度の高い場所、またはエアコンの前のように温度が急激に変化する場所
- ・ 埃が多い場所
- ・ 製品の両側の通気穴からの放熱が妨げられる場所

● 磁気を帯びたものを置かない



クレジットカード、ティルフォンカード、通帳、その他磁気を帯びたものを製品の近くに置かないでください。

● 静電気に注意



静電気は製品内部に損傷を起こす可能性があります。製品のリアパネルおよび内部電子部品に触る前には、体内の静電気を除去してください。

● 法規に準拠した廃棄を



本製品が修理不可能なほどの損傷を受けた場合、または製品を廃棄する場合には、鉛、バッテリー、プラスチックなどの廃棄物に関するその地域の法規に準拠して廃棄してください。

使用上のご注意

- 仕様の動作温度、湿度の範囲外の環境で本製品を使用しないでください。
- 通風口に埃がたまつた場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、通風口の掃除をしてください。通風口の掃除は年1回程度を目安に行ってください。
- 強力な磁界や電界がある場所に設置しないでください。映像が乱れたり機器が故障したりする恐れがあります。
- 電源が不安定な場合、または感電が生じた場合には、製品は適切に作動しない可能性があります。必ず正しい定格電圧で使用するようにしてください。
- 本製品は、停電に備えて設計されていますが、停電により損傷を受ける可能性もあります。その場合、使用中のデータが損傷したり、記録されなかったりすることがあります。
無停電電源装置(UPS)を使用することを推奨します。
- 本製品はビデオデータをHDDに録画する設計ですので、HDDのエラーまたはその他のエラーにより、製品が正常的に録画できない場合があります。
製品の適切な運転のためには、定期的なメンテナンスが必要です。
- 本製品は、ユーザーが自由に好みの設定を行える設計になっています。
しかし、ユーザーの設定エラーが、誤作動につながる場合があります。
- 本製品は外部機器(カメラ、センサー、USB装置、LAN、HDDなど)と接続して使用しているため、外部要因による誤作動の恐れがあります。安定した運用のため定期的なメンテナンスを推奨します。
- 本機は水平位置で使用するよう設計されています。垂直や傾けての使用はできません。
- HDDが故障した場合、弊社では記録したデータの復旧はできません。重要なデータはあらかじめバックアップをとってください。
- 本製品で記録された映像情報は個人情報やプライバシーに係る機密情報が含まれる場合がありますので「個人情報保護法」に準拠した取扱いを実施されることを推奨します。
- 本製品は精密機器です。振動や強い衝撃を与えないでください。
火災や感電、本体の破損につながります。
- 本製品で記録された映像情報は個人情報やプライバシーに係る機密情報が含まれる場合があります。「個人情報保護法」に準拠した取扱いを実施されることを推奨します。
- 運送時の落下、振動によって発生した機器の破損についての責任を弊社は負うことができません。
あらかじめご了承ください。
- 本製品内に使用しているHDD・FAN・電源等の消耗品は長期間の使用で交換が必要となる場合があります。
長期間使用の際はあらかじめ販売店にメンテナンスのご相談を推奨します。
- 本製品に対し、改良のため予告なく仕様の一部を変更することがあります。
(ハードウェア、ソフトウェア、文書等)

1章 はじめに

1.1 概要

EHVR-804B(以下、本機)は、AHD 及びアナログカメラ用のデジタルビデオレコーダーです。

4台までのカメラを接続することができます。



録画には、圧縮率の高い H.264 形式を採用しております。

本機の操作には、主にマウスを用います。

その他にリモコンでも操作が可能です。


1.2 セット内容

以下のものが入っているかをご確認ください。

| | |
|----------------------------------|---|
| レコーダー本体 |  |
| クライアント CD |  |
| リモコン |  |
| マウス |  |
| リモコン用電池 1.5V |  |
| ・取扱説明書(本書) ・簡易取扱説明書(別紙) |  |
| アダプター・電源ケーブル(110V) (DC12V 3A) |  |

1.3 外観


【 前面パネル 】



前面パネルの各ボタン説明

| No. | 名前 | 用途 |
|-----|------------|---|
| 1 | SEQ | 画面自動切換え(シーケンス表示)を入/切にします。 |
| 2 | PTZ | PTZ コントロールメニューに入ります。 |
| 3 | SETUP | 設定メニューに入ります。 |
| 4 | CAPTURE | ライブ映像や再生映像を静止画または動画で保存します。 |
| 5 | SEARCH | 検索メニューに入ります。 |
| 6 | REC | 手動録画を開始/中止します。 |
| 7 | PLAY/PAUSE | 再生時、映像を静止/再生します。 |
| 8 | REW | 再生時、早戻しします。 |
| 9 | F/REW | 再生時、1分前の映像にジャンプします。 映像が停止状態で押した場合は、1フレームずつ前へ移動します。 |
| 10 | F/ADV | 再生時、1分後の映像にジャンプします。 映像が停止状態で押した場合は、1フレームずつ先へ移動します。 |
| 11 | FF | 再生時、早送りします。 |
| 12 | USB ポート | マウスまたはUSBメモリーを接続します。 |
| 13 | HDD ランプ | 録画や再生動作を行っている間に点滅します。 |
| 14 | 電源ランプ | 電源が入っている間に点灯します。 |
| a | ◀ | カーソルを左に動かしたり、設定値を変更したりします。 |
| b | ▲ | カーソルを上に動かします。 |
| c | ▶ | カーソルを右に動かしたり、設定値を変更したりします。 |
| d | ▼ | カーソルを下に動かします。 |
| e | SEL | 選択した項目を確定します。 |
| f | ESC | 前画面に戻ります。 |


【 背面パネル 】



背面パネルの各ボタン説明

| No. | 名称 | 用途 |
|-----|-----------|-----------------------------------|
| 1 | AUDIO OUT | スピーカーなどへの音声信号出力端子です。 |
| 2 | VIDEO IN | カメラからの映像信号入力端子です。 |
| 3 | AUDIO IN | マイクからの音声信号入力端子です。 |
| 4 | VGA | VGA 対応モニターとの接続に使用します。 |
| 5 | CVBS OUT | サブモニターとの接続に使用します。 |
| 6 | HDMI | HDMI 対応モニターとの接続に使用します。 |
| 7 | ETHERNET | LAN 接続用の RJ-45 コネクタ。遠隔監視などで使用します。 |
| 8 | USB | USB メモリーやマウスの接続に使用します。 |
| 9 | センサー入力端子 | センサーからの入力信号を受ける場合に使用します。 |
| | アラーム出力端子 | 本機からアラーム信号を発する場合に使用します。 |
| 10 | RS-485 | RS-485PTZ カメラ制御用端子です。(+-) |
| | POWER 12V | 本製品添付の AV アダプター(DC12V)を接続します。 |
| 11 | アース端子 | アース接続用のビスです。 |


【 リモコン 】



リモコンの各ボタン説明

| No. | ボタン名称 | 用途 |
|-----|--------------|--|
| 1 | ID | リモコン ID が設定されている時、リモコン ID の認証を行います。 |
| 2 | REC | 手動録画を開始/終了する場合に使用します。 |
| 3 | SEARCH | 録画データを検索する場合に使用します。 |
| 4 | F/ADV | 再生時：1分先の映像にジャンプして再生します。 一時停止時：1フレーム先の画像を表示します。 ライブ画面で、PTZ 操作パネルを表示します。 |
| 5 | F/REW | 再生時：1分目の映像にジャンプして再生します。 一時停止時：1フレーム前の画像を表示します。 |
| 6 | FF | 再生時の映像を早送りにします。 早送り中に再度押すことで、倍率が変わります。 |
| 7 | PLAY / PAUSE | 再生または一時停止します。 |
| 8 | REW | 再生時の映像を巻き戻します。 巻き戻し中に再度押すことで、倍率が変わります。 |
| 9 | ESC | 前画面に戻ります。 |
| 10 | SETUP | セットアップメニューを表示します。 |
| 11 | 方向キー | 各メニュー内でカーソルを移動させます。 |
| 12 | SEQ | シーケンシャル(カメラ CH 自動切換)機能を実行します。 |
| 13 | BACKUP | ライブや再生画面をバックアップします。 |
| 14 | 数字キー | カメラ CH の選択やリモコン ID 設定などに使用します。 |

【 リモコン操作範囲 】



1.4 ネットワーク接続図

本機にネットワーク機器を接続する場合は、以下をご覧ください。

※遠隔監視時の操作方法については、「7章 遠隔監視(7-1 ページ)」をご覧ください。


【 LAN 接続 】

クロスケーブルで本機の ETHERNET ポートと PC を直接接続します。




【 LAN 接続 - スイッチングハブを使用 】

ストレートケーブルで本機の ETHERNET ポート、PC それぞれをハブに接続します。



【 インターネット接続 】


インターネット経由で、遠隔地の PC から本機にアクセスします。



1.5 センサー・アラーム接続

本機にセンサー・アラーム機器を接続する場合は、以下をご覧ください。

※アラーム出力の設定については、「3.4.1 アラーム出力(3-16 ページ)」をご覧ください。



N/O : Normally open type sensor. 通常はオープン状態で、クローズしたら反応します。



N/C : Normally closed type sensor. 通常はクローズ状態で、オープンしたら反応します。



※アラーム出力の使用可能仕様は、

- 最大電流は、AC 0.5A / DC 1A
- 最大電圧は、AC 12.5V / DC 30V です。


1.6 コントローラー・PTZ カメラ接続

本機にコントローラー・PTZ カメラを接続する場合は、以下をご覧ください。

※コントローラー・PTZ カメラの設定については、「6 章 [PTZ コントロール](#)(6-1 ページ)」をご覧ください。

使用する制御信号線は、RS485 2 線運用基準で選定してください。

接続する際は、信号線の極性に注意してください。



1.7 本機の起動

本機に電源を投入し、起動を行います。

**本機に電源を接続する前に必ず、アース接地工事または、アース接続を行ってください。
静電気などにより、本機が故障する恐れがあります。**

1.7.1 初回起動時の各種設定について

本機の初回起動時には、表示言語やログインパスワードなどを設定する必要があります。

また、本機を工場出荷状態にした場合も同様の手順を行う必要があります。


工場出荷時については、「3.9.4 工場出荷時に戻す(3-50 ページ)」をご覧ください。

以下の手順に沿って各種設定をしてください。

1. 本機背面の映像入力端子にカメラを接続し、電源入力端子に AC アダプターを接続します。
2. 通電すると本機前面の POWER ランプが点灯し、本機が起動します。
起動すると以下の画面が表示されます。



3. 使用言語を設定します。
「JAPANESE」を選択し、「次へ >」をクリックします。




4 現在日時を設定します。

日時を変更する場合は、「時計設定」のチェックボックスにチェックを入れてください。


年/月/日/時/分/秒 が設定可能になります。

設定完了後、「完了」をクリックして、日時設定を終了します。



※日時設定を変更した場合、本機を再起動する必要があります。

「はい」をクリックすると、本機が再起動します。




5. ログイン時のパスワードを設定します。

設定したパスワードは、メモをとるなどをし忘れたり紛失したりしないよう大切に保管してください。

また、セキュリティ維持のためパスワードは定期的に変更してください。

パスワード変更方法については、「3.7.3 使用者パスワード(3-40 ページ)」をご覧ください。




新しいパスワード：新しく設定するログインパスワードを入力します。

確認：上記と同じ値を入力します。(入力間違いにご注意ください。)

| パスワード変更日 | パスワード設定値 |
|----------|----------|
| 年 月 日 | |
| 年 月 日 | |
| 年 月 日 | |
| 年 月 日 | |
| 年 月 日 | |

※パスワードを忘れてしまった場合は、弊社営業までお問い合わせください。

6. 設定完了後、起動状態となりライブ画面が表示されます。



※ ライブ画面上でのアイコンの見方や操作方法については、2章(2-1 ページ)以降をご覧ください。

1.7.2 2回目以降の起動について


2回目以降の起動時には、使用言語などの設定画面は表示されません。

以下の手順に沿って起動を行ってください。

1. 本機背面の映像入力端子にカメラを接続し、電源入力端子に AC アダプターを接続します。
2. 通電すると本機前面の POWER ランプが点灯し、本機が起動します。
起動すると以下の画面が表示されます。



3. 起動完了後、ライブ画面が表示されます。




※ ライブ画面上でのアイコンの見方や操作方法については、2章(2-1 ページ)以降をご覧ください。

1.8 本機のシャットダウン


本機の起動を終了します。

以下の手順に沿って、本機のシャットダウンを行ってください。

1. タスクバーからシャットダウンアイコン  をクリックします。



2. 確認画面が表示後、「はい」をクリックします。




3. パスワード入力欄右側のアイコンをクリックします。



4. パスワードを入力し、「ENTER」をクリックします。




5. 「OK」をクリックします。



6. 以下のメッセージ表示後、本機から電源コードを抜いてください。

抜いた時点で本機のシャットダウンは完了となります。



※ 再度、本機を起動する方法については、「本機の起動(1-8 ページ)」をご覧ください。

2章 ライブ画面での操作

本機を起動すると、ライブ画面(現在のカメラ映像を閲覧する画面)が表示されます。


設定や検索などの項目は、ライブ画面から選択して操作を行います。

2.1 ライブ画面について

本機が起動すると最初に表示される基本画面となります。

接続しているカメラのライブ映像やタスクバー操作に必要なアイコン、動作状態などが表示されます。

カメラ映像



タスクバーの操作はすべてマウスで行います。

同梱のマウスを本体前面または後面の USB 端子に接続してください。

※タスクバーは、マウスカーソルを画面最下部に移動させることで表示できます。

【 分割画面表示 / 1画面表示 】

それぞれの CH の上にマウスカーソルを置いてダブルクリックすると、その CH の 1 画面表示になります。

再度、ダブルクリックすると分割画面表示に戻ります。

タスクバーの項目

| アイコン | 説明 |
|---|---|
|  | システムを終了し、本機をシャットダウンします。 |
|  | 使用者の操作をロックします。 クリックして管理者のパスワードを入力すると、マウスやリモコン、前面パネルのボタンによる操作ができなくなります。 ロックを解除する場合は、再度、ロックアイコンをクリックし、パスワードを入力してください。 |
|  | 設定メニューに入ります。 ※ 詳細は、「 各種設定(3-1ページ) 」をご覧ください。 |
|  | 音声出力のチャンネルを選択します。 クリックするごとに CH1 音声出力 → CH2 音声出力 → CH3 音声出力 → CH4 音声出力 → 消音 → CH1 音声出力 → …の順番で切換わります。 |
|  | 検索メニューに入ります。 ※ 詳細は、「 検索と再生(4-1ページ) 」をご覧ください。 |
|  | ライブ画像の静止画を USB メモリーにバックアップします。 ※ 詳細は、「 バックアップ(5-1 ページ) 」をご覧ください。 |
|  | PTZ カメラコントロールメニューに入ります。 ※ 詳細は、「 PTZコントロール(6-1ページ) 」をご覧ください。 |
|  | 画面自動切換え(シーケンス表示)を 開始/停止 します。 分割画面表示時には動作しません。 また、カメラからの映像出力がある CH のみ自動切換えを行います。 |
|  | 手動録画を 開始/停止 します。 手動録画中は、「 録画(3-9 ページ) 」で設定した録画条件は無視されます。 |
|  | アラーム出力機能の有効/無効を切換えます。 無効(OFF)の際は、アラーム出力条件を満たしてもアラーム出力をしません。 |
|  | ライブ映像を 1 画面で表示します。 クリックするごとに表示するチャンネルが切換わります。 |
|  | ライブ映像を 4 分割画面で表示します。 |

タスクバーの項目

| アイコン | 説明 |
|---------------------|--|
| | 使用者の操作がロック状態の時にハイライトになります。 |
| | アラーム出力機能が ON のときにハイライトになります。 |
| | アラーム出力機能が OFF の時は、アラーム出力条件を満たしてもアラーム出力しません。 |
| | アラーム出力中にハイライトになります。 |
| | 音声出力状態を表示します。 各 CH の音声出力アイコンに切り替わります。 |
| | モーションまたは外部センサーの入力による録画中ハイライトになります。 |
| | ネットワーククライアントが本機に接続している時にハイライトになります。 |
| | 画面自動切替が動作している時にハイライトになります。 |
| 2016/05/11 15:34:05 | 現在の日時を表示します。 ※詳細は、「 日時設定(3-30 ページ) 」をご覧ください。 |
| R:ALL | 現在操作中のリモコン ID を表示します。 (例)リモコン ID が 35 に設定している場合、「R:35」と表示されます。 また、リモコン ID が設定されていない場合は、「R:ALL」と表示されます。 ※詳細は、「 リモコン ID(3-22 ページ) 」をご覧ください。 |
| 90% | 本機に接続中の HDD の使用容量を 0~99% で表示します。 |
| | HDD が上書きを行っている間にハイライトになります。 ※詳細は、「 上書き(3-25 ページ) 」をご覧ください。 |

映像表示部の項目

| アイコン | 説明 |
|------------|--|
| チャンネル名 | 各チャンネル映像の上部の中央に表示されます。 ※詳細は、「 チャンネルネーム(3-7 ページ) 」をご覧ください。 |
| VIDEO LOSS | 映像入力端子に入力信号がないチャンネルの中央に表示します。 |
| | 常時録画中 のチャンネル映像の右上に表示されます。 |
| | モーション録画中 のチャンネル映像の右上に表示されます。 |
| | センサー録画中 のチャンネル映像の右上に表示されます。 |
| | 手動録画中 のチャンネル映像右上に表示されます。 |
| | アラーム発生中 のチャンネル映像右上に表示されます。 |
| 1080p30 | カメラの録画設定値が各チャンネルの下中央に表示されます。 |


※映像表示部の各アイコンを非表示にすることができます。

詳しくは、[OSD 表示\(3-5 ページ\)](#)をご覧ください。

2.2 ポップアップメニュー

ライブ画面の上でマウスカーソルを右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。

ポップアップメニューから、映像検索やバックアップなどの操作を行うことができます。



ポップアップメニュー

ポップアップメニューの項目

| 項目 | 説明 |
|---------------------|--|
| 設定 | <p>設定メニューに入り、本機の様々な設定を行います。</p> <p>※ 詳細は、「各種設定(3-1ページ)」をご覧ください。</p> |
| 音声 | <p>音声出力のチャンネルを選択します。</p> <p>「消音」をクリックするとすべての CH の音声出力機能を OFF にします。</p> |
| 検索 | <p>検索メニューに入り、録画映像の検索・再生を行います。</p> <p>※ 詳細は、「検索と再生(4-1ページ)」をご覧ください。</p> |
| バックアップ | ライブ画像の静止画を USB メモリーにバックアップします。 |
| カメラ PTZ | <p>PTZ カメラコントロールメニューに入ります。</p> <p>※ 詳細は、「PTZコントロール(6-1ページ)」をご覧ください。</p> |
| 画面自動切換え ON (OFF) | <p>画面自動切換え(シーケンス表示)を 開始/停止 します。</p> <p>分割画面表示時には動作しません。</p> |
| 手動録画 ON(OFF) | <p>手動録画を 開始/停止 します。</p> <p>※ 詳細は、「録画モード(3-11 ページ)」をご覧ください。</p> |
| アラーム出力 ON(OFF) | <p>アラーム出力機能の有効/無効を切換えます。</p> <p><u>無効(OFF)の際は、アラーム出力条件を満たしてもアラーム出力をしません。</u></p> |
| インスタント再生 | <p>直前の映像を再生することができます。</p> <p>クリックすると 10 秒前 / 20 秒前 / 30 秒前 / 60 秒前 を選択することができます。</p> |
| タスクバー 常に表示/自動隠し | <p>タスクバーを常に表示するか、自動的に隠すかを切換えます。</p> <p><u>自動的に隠す状態の場合、画面の一番下にマウスのカーソルを移動させるとタスクバーが出現します。</u></p> |
| CH 情報 | <p>選択チャンネルの録画設定情報を表示します。</p> <p>※ 詳細は、「録画(3-9ページ)」をご覧ください。</p> |
| システム情報 | システムの情報を表示します。 |
| システムロック | <p>使用者の操作をロックします。</p> <p>クリックして管理者のパスワードを入力すると、マウスやリモコン、前面パネルのボタンによる操作ができなくなります。</p> <p>ロックを解除する場合は、再度、ロックアイコンをクリックし、パスワードを入力してください。</p> |
| システム終了 | <p>システムを終了し、本機をシャットダウンします。</p> <p>※ 詳細は、「本機のシャットダウン(1-12 ページ)」をご覧ください。</p> |


2.3 デジタルズーム

ライブ画面表示中に、デジタルズームすることで、映像を拡大して視聴することができます。

※ デジタルズームは、マウス操作時のみ可能です。

※ デジタルズームを行う場合は、任意の CH を 1 画面表示にしておく必要があります。

マウスのドラッグ & ドロップで選択した範囲がデジタルズームされます。



デジタルズーム中、画面をクリックすると、元の倍率に戻ります。

※ デジタルズーム機能は、記録映像の再生画面でも同機能が使用可能です。

3章 各種設定


本機をご使用いただく上でさまざまな設定を行います。

3.1 設定メニューの概要

【 設定画面の開き方 】


1. 以下のいずれかの方法で、設定画面を開くことができます。

- リモコンの「SETUP」を押します。
- メイン画面のタスクバーから、設定アイコンをクリックします。
- メイン画面上で右クリックし、ポップアップメニューから「設定」をクリックします。



2. 設定画面に入る前にパスワードを入力する必要があります。

パスワードを入力し、「OK」をクリックすると、設定画面が表示されます。



※セキュリティの安全性確保のため、パスワードは必ず定期的に変更してください。

設定メニュー内の「セキュリティ」から、各種設定画面に入る前のパスワード入力を省略することができます。

詳細は、「3.7.1 使用者権限(3-38 ページ)」をご覧ください。

【 設定メニューを操作するには 】

マウスの操作

| | |
|-------|----------------------|
| 左クリック | カーソルが位置している項目を選択します。 |
| 右クリック | (一部のメニューで)前画面に戻ります。 |

リモコンの操作


| | |
|-------------|---------------------|
| ▼ボタンを押す | 1つ次の設定項目に移動します。 |
| ▲ボタンを押す | 1つ前の設定項目に移動します。 |
| ◀▶ボタンを押す | 設定項目の設定値や選択肢を変更します。 |
| 「SEL」ボタンを押す | ボタンを選択します。 |
| 「ESC」ボタンを押す | 前画面に戻ります。 |

各項目のアイコン

| | |
|--|---|
| | 「SEL」を押すかクリックで選択すると、ドロップダウンで選択肢を表示します。 |
| | コントロールボタン(◀▶)やマウスのドラッグ&ドロップで、設定値を変更します。 |
| | 選択すると、文字入力表やサブメニューの画面が表示されます。 |

【 設定の保存 】

各種設定が完了し、設定メニュー画面を閉じるために、「OK」をクリックすると
設定内容保存の確認メッセージが表示されます。



- 「はい」をクリックすると、変更した設定内容が保存されます。
- 「いいえ」をクリックすると変更した設定内容が無効化されます。


設定内容を有効にする場合は、必ず「はい」を選択してください。

【 設定メニューの構成 】

| | | |
|---|---|---|
|  画面表示 |  録画 |  デバイス |
| OSD表示 OSD表示コントラスト 画面自動切換え 画面自動切換え周期 チャンネル ネーム 映像非表示 輝度 コントラスト 色合い 彩度 MAIN OUTPUT RESOLUTION SUB MONITOR OUTPUT | チャンネル 録画解像度 録画フレーム 画質 録画モード センサー録画 イベント前記録 イベント後記録 音声 スケジュール | アラーム出力 コントローラー & PTZ スポットモニター設定 チャンネル モーション領域 モーション感度 ボタン音 リモコンID センサー タイプ |
|  録画装置 |  システム |  セキュリティー |
| 上書き HDDフォーマット HDD情報 記録保存日数制限 記録保存日数 | DVR ID システム情報 言語 日付の形式 日時設定 クライアントアクセス NTP メール送信 システム再起動 システムイベント通知 | 使用者権限 使用者名変更 使用者パスワード データ検索権限 遠隔監視権限 遠隔再生時間制限 DEBUG PORT |
|  ネットワーク |  設定管理 | |
| ポート番号 ネットワークオーディオポート WEBポート ネットワークタイプ IPアドレス サブネットマスク ゲートウェイ DNS (第1) DNS (第2) DDNS ネットワークストリーム P2P SERVICE | USBへ設定保存 USBから設定読込 使用者設定を戻す 工場出荷時に戻す ソフトウェア アップグレード | |

3.2 画面表示


ライブ画面の各 CH の表示設定やモニター出力設定を行います。



3.2.1 オン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)表示

ライブ画面にカメラの解像度やカメラタイトルなどを表示させることができます。

詳細アイコン  をクリックすると設定ウィンドウが表示されます。



OSD 表示の項目

| 項目 | 説明 |
|------------|---|
| ch 名 | カメラタイトル表示のON/OFFを設定します。 OFFにすると、カメラタイトルが非表示になります。 |
| VIDEO LOSS | 映像入力のない CH に「VIDEO LOSS」の表示の ON/OFF を設定します。 OFF にすると、「VIDEO LOSS」の文字が非表示になります。 |
| タスクバー | タスクバーの表示のON/OFFを設定します。 OFFにするとタスクバーが非表示になります。 |
| カメラタイプ | カメラの録画設定のうち解像度とfpsの表示の ON/OFF を設定します。 OFF にすると、設定値が非表示になります。 |
| 録画表示 | 映像表示エリア右上の録画モード表示のON/OFFを設定します。 OFFにすると、録画モードアイコンが非表示になります。 |

3.2.2 OSD 表示コントラスト

表示されたメニューの OSD 画面のコントラストを調整します。



項目右側のシークバーを動かしてコントラストを調整してください。


※ 設定値は 50~100%です。

3.2.3 画面自動切換え

画面自動切換え(シーケンス表示)を行うかどうかを設定します。

ON/OFF から選択してください。

「ON」を選択した場合、詳細アイコンをクリックすると設定ウィンドウが表示されます。



画面自動切換えの項目

| 項目 | 説明 |
|-------|---|
| 表示 ch | 切換えるチャンネルを選択します。 チェックを入れたチャンネルが自動切換え対象となります。 |

※ カメラからの映像出力がない場合、チェックを入れていても自動切換えはされません。

3.2.4 画面自動切換え周期

画面自動切換え(シーケンス表示)の切換え時間を設定します。

項目のプルダウンボタンを押して、3~60 秒から選択してください。

3.2.5 チャンネル

チャンネル名の変更やカメラ映像の調整を行います。

チャンネル項目のプルダウンボタンを押して、設定するチャンネルを選択してください。

- **ネーム** チャンネル名の変更ができます。

詳細アイコン  をクリックするとキーボードが表示されます。

マウスまたはリモコンの方向キー操作でチャンネル名を編集してください。

編集完了後は、「ENTER」をクリックしてください。



※ ネームは、英数字記号のみ有効です。

- **映像非表示** 「ON」にすると、選択した CH のカメラ映像を非表示にすることができます。
- **輝度** 選択した CH の輝度を調整できます。
- **コントラスト** 選択した CH のコントラストを調整できます。
- **色合い** 選択した CH の色合いを調整できます。
- **彩度** 選択した CH の彩度を調整できます。
- **シャープネス** 選択した CH の描写線の細やかさを調整できます。

3.2.6 映像出力

ビデオ出力解像度を選択します。(HDMI / VGA 共通)

項目のプルダウンボタンを押して、出力解像度を選択してください。

選択可能な解像度は、1280*720 / 1920*1080 / 1280*1024 / 1024*768 です。

※モニター側の対応解像度以上の解像度を設定した場合、正常に映像が表示されない場合があります。

3.2.7 サブモニター出力

サブモニターへの出力を切換えます。

項目のプルダウンボタンを押して、出力を選択してください。

- CVBS : メインモニターと同じ画面を表示します。
- SPOT : デバイス項目で設定した映像を 1 画面表示します。


3.2.8 サブモニタータイプ

サブモニターの表示タイプを設定します。

接続先のサブモニターのタイプに合わせて、NTSC/PAL を選択してください。

3.3 録画

チャンネルごとに録画設定を行います。



「チャンネル」の項目にて、プルダウンボタンをクリックし、設定するカメラチャンネルを選択してください。

詳細アイコン をクリックすることで、現在の各チャンネルの録画設定一覧を確認できます。

「ALL」の設定値を変更すると、全チャンネルの設定を一度に変更できます。

| | 解像度 | フレームレート | 画質 | 録画モード | イベント前記録 | イベント後記録 | 音声 |
|-----|-----------|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
| ALL | 1920x1080 | 15 FPS | 高画質 | 常時録画 | 1 分 | 10 秒 | OFF |
| 1 | 1920x1080 | 15 FPS | 高画質 | 常時録画 | 1 分 | 10 秒 | OFF |
| 2 | 1920x1080 | 15 FPS | 高画質 | 常時録画 | 1 分 | 10 秒 | OFF |
| 3 | 1920x1080 | 15 FPS | 高画質 | 常時録画 | 1 分 | 10 秒 | OFF |
| 4 | 1920x1080 | 15 FPS | 高画質 | 常時録画 | 1 分 | 10 秒 | OFF |

At the bottom right are the buttons "OK" and "キャンセル".

設定変更後は、「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じてください。

3.3.1 録画解像度

カメラの録画解像度を設定します。

項目のプルダウンボタンを押して、解像度を選択できます。

AHD カメラ接続時は、1280*720 / 640*360 / 1920*1080 / 1920*540

アナログカメラ接続時は、CIF (352*240) / D1 (704*480) / 960H (960*480)

の中から選択してください。

3.3.2 録画フレーム

録画のフレームレート(1秒間に何枚の画像を撮影するか)を設定します。

項目のプルダウンボタンを押して、数値を選択できます。

1~30

の範囲で設定してください。

※AHD カメラ使用時、1 チャンネルあたり最大 15fps まで

アナログカメラ使用時、1 チャンネルあたり最大 30fps まで設定が行えます。

3.3.3 画質

録画の画質を設定します。

項目のプルダウンボタンを押して、画質を選択できます。

ネットワーク画質 / 標準画質 / 中画質 / 高画質 / 最高画質

の中から選択してください。

3.3.4 録画モード

録画方法を設定します。

項目のプルダウンボタンを押して、モードを選択できます。

録画しない / 常時録画 / モーション録画 / センサー録画 / スケジュール
の中から選択してください。

【 録画モードの種類 】

録画を開始する条件を 6 つのモードから選択できます。

- **録画しない**

録画を行いません。

- **常時録画**

本機の電源が ON になっている間は常に録画を行います。

- **モーション録画**

本機内蔵のモーションセンサーが反応すると録画を行います。

- **センサー録画**

本機の外部センサー入力端子に接続されたセンサー機器などが反応すると録画を行います。

センサー入力端子の位置については、外観(1-2 ページ)をご覧ください。

- **スケジュール**

録画設定メニューの「スケジュール」で設定されたスケジュール通りに録画を行います。

- **手動録画**

リモコンの「REC」を押すか、マウスでタスクバーやポップアップメニューから「手動録画」をクリックすると、各チャンネルの録画モードを無視し、強制的にリアルタイムで録画を開始します。
手動録画モードを解除する場合は、「REC」をもう一度押し、パスワードを入力してください。

※手動録画の設定(各チャンネルの解像度・録画フレーム・画質など)は録画設定メニューの項目の設定と同じになります。

3.3.5 センサー録画

センサー録画時、どのセンサーの入力によって録画を行うかを設定します。

項目のプルダウンボタンを押して、センサー番号を選択できます。

1(S1 端子) ~ 4(S4 端子)

の中から選択してください。

※各チャンネル、最大 4 入力まで選択できます。

3.3.6 イベント前記録

イベント発生時(モーション検知やセンサー入力検知時)、その時刻よりも何分前から映像を記録するかを設定します。

項目のプルダウンボタンを押して、時刻を選択できます。

OFF / 15 秒 / 30 秒 / 1 分 / 3 分 / 20 分

の中から選択してください。

3.3.7 イベント後記録

イベント発生時(モーション検知やセンサー入力検知時)、その時刻から何分間の映像を記録するかを設定します。

項目のプルダウンボタンを押して、時刻を選択できます。

10 秒 ~ 30 秒 / 60 秒

の中から選択してください。

3.3.8 音声

マイク接続時、ライブ映像の音声を記録するかを設定します。

項目のプルダウンボタンを押して、機能を選択できます。

ON / OFF

から選択してください。

3.3.9 スケジュール

スケジュールに沿って、どの録画モードで記録するかを設定します。

1週間単位のスケジュール設定によって、指定された曜日や時刻に録画モードが自動的に変更されます。

項目の詳細アイコンをクリックすると、スケジュール画面が表示され、1週間の録画スケジュールを設定できます。

【スケジュール設定手順】

以下の手順で録画スケジュールを設定できます。

- 「スケジュール」項目の詳細アイコンをクリックします。

スケジュール設定画面が表示されます。



- 「チャンネル」欄で設定を行うチャンネルを指定します。

チャンネル 1

1~4 から選択してください。

- 以下の項目から録画モードを選択します。

なし 常時録画 モーション録画 センサー録画

4. スケジュール表のマス目を選択すると、選択中の録画モードで設定されます。
 マウス使用時は設定したい範囲をドラッグ & ドロップすることで範囲設定ができます。
 録画モードによって選択したマス目が下記の表の色で表示されます。

| 色 | 録画モード |
|-------|---------|
| 緑 | 常時録画 |
| 赤 | センサー録画 |
| 黄 | モーション録画 |
| 白(無色) | 録画しない |




※マウス使用時は、以下のような一括設定ができます。

- **1日中同じ設定にしたい場合**

縦軸の曜日をクリックします。


例) 「月」をクリックすると、月曜日の全ての時間帯を選択した録画モードに設定します。



- 毎日の一定時間帯を同じ設定にしたい場合


横軸の数字をクリックします。

例) 「4」をクリックすると、毎日の 04:00 ~ 05:00 の間の時間が選択した録画モードに設定されます。




- 毎日すべての時間帯を同じ設定にしたい場合

縦軸と横軸が接する部分のマス目をクリックします。



例) 左上の をクリックすると、毎日の全ての時間帯が選択した録画モードに設定されます。



- をクリックすると、スケジュール上の録画モード設定がすべて消去され、

初期化されます。

- 他のチャンネルも同じ設定にする場合


「スケジュールを他の CH にコピー」の項目で、スケジュールを上書きしたいチャンネルの

チェックボックスにチェックを入れ、 を選択すると、スケジュール表の設定が選択したチャンネルに適用されます。

- 「OK」をクリックすると、設定したスケジュールを保存します。

3.4 デバイス

本機へ接続した外部機器や、カメラ別に使用する動作検知エリア、リモコン IDなどを設定します。



3.4.1 アラーム出力

本機に接続した外部機器へのアラーム出力設定を行います。

出力機器は本機後面の外部アラーム接続端子に接続してください。

詳細は、「センサー・アラーム接続(1-6 ページ)」を参照してください。

詳細アイコンをクリックすると、アラーム出力の条件を設定できます。

設定後は、「OK」をクリックしてください。



アラーム出力設定の項目

| 項目 | 説明 |
|----------|--|
| アラーム出力 | 変更できません。 本機からアラーム信号を出力し続ける時間を設定します。 項目のプルダウンボタンをクリックし、数値を設定できます。 5秒～60秒 / 無限 の中から選択してください。 |
| アラーム維持時間 | ※「無限」を選択した場合、イベント検知から復帰するまで アラーム信号を出力し続けます。 |
| タイプ | 接点出力の種類を設定します。 NORMAL OPEN / NORMAL CLOSE の中から選択してください。 |

※ 設定後に、必ずライブ画面でアラーム出力が ON になっていることをご確認ください。

タスクバーのアラーム出力アイコン  がハイライトになっていないと、アラーム信号が出力されません。

詳細は、「**2.1 ライブ画面について(2-1 ページ)**」をご覧ください。

3.4.2 コントローラー&PTZ


コントローラーや PTZ 制御を行うための設定を行います。

コントローラーや PTZ カメラは RS-485 ケーブルで本機後面の RS-485 ポートに接続します。

詳細は、「コントローラー・PTZ カメラ接続(1-7 ページ)」を参照してください。

詳細アイコンをクリックすると、制御の設定ができます。

各設定後は、「OK」をクリックしてください。



コントローラー&PTZ 設定の項目

| 項目 | 説明 |
|---------|--|
| コントローラー | 接続しているコントローラーのタイプを設定します。 |
| スピード | コントローラーとの通信速度を設定します。 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 の中から選択してください。 |
| ID | 接続しているコントローラーのIDを設定します。 0 ~ 63 の中から選択してください。 |
| チャンネル | 下位項目を設定するチャンネルを設定します。 1 ~ 4 の中から選択してください。 |
| カメラ | 接続しているPTZカメラのプロトコルタイプを選択します。 接続中のPTZカメラに対応したプロトコルを選択してください。 |
| スピード | PTZカメラとの通信速度(ボーレート)を設定します。 必ずPTZカメラに設定した値と同じ設定値を選択してください。 |
| ID | 接続しているPTZカメラのIDを設定します。 必ずPTZカメラに設定したIDと同じIDに設定してください。 |

※ 各項目にはコントローラー・PTZ カメラ側で設定した値を入力してください。

※ 詳しい操作方法はご使用のコントローラーや PTZ カメラの取扱説明書をご覧ください。

3.4.3 スポットモニター設定

BNC 端子をスポット出力端子として使用するための設定を行います。

「画面表示」項目の「SUB MONITER OUTPUT」を「SPOT」に設定した場合のみ、設定値が反映されます。

詳細アイコンをクリックすると、SPOT の設定ができます。

各設定後は、「OK」をクリックしてください。



SPOT 設定の項目

| 項目 | 説明 |
|-------------|---|
| イベント時スポット出力 | 「ON」にすると、イベント発生時、指定したチャンネルのライブ映像を指定した時間だけスポットモニターに表示します。 |
| イベント画面表示時間 | イベント時、スポットモニターへの出力時間を設定します。 3秒 ~ 10秒 の中から選択してください。 |
| 画面自動切換え | 「ON」にすると、スポットモニターに各CHのライブ映像を順番に切換えるながら表示します。(シーケンス表示) |
| 画面自動切換え周期 | 画面自動切換えるまでの時間間隔を設定します。 3秒 ~ 10秒 の中から選択してください。 |
| スポット CH | 画面自動切換える有効にするCHにチェックを入れます。 チェックのないCHは、スポットモニターには表示されません。 |

3.4.4 チャンネル

モーション検知の範囲や感度の設定を行います。

「チャンネル」項目のプルダウンボタンをクリックし、設定するカメラチャンネルを選択してください。

- **モーション領域**

選択したチャンネルで動きを検知するエリアを設定します。

項目のプルダウンボタンをクリックし、検知領域を設定できます。

全領域 … ライブ映像にて表示される全ての領域に対して動きを検知します。


検出枠 … 詳細アイコンをクリックし、動きを検知する領域を自由に指定できます。

設定手順については、下記の**モーション検出枠設定手順**をご覧ください。

【 モーション検出枠設定手順 】

以下の手順で、モーション検知領域を設定できます。

1. デバイス設定画面のモーション領域項目で「検出枠」を選択し、をクリックします。
モーション検出枠の設定画面が表示されます。



2. リモコンのコントロールボタン(▲▼◀▶)でモーション検出する箇所にカーソルを合わせ
「SEL」を押すとモーション検出領域に設定されます。
マウス操作の場合は、カーソルを合わせた箇所でクリックするとモーション検出領域に
設定されます。
※ 設定された領域は、緑色で表示されます。
3. 手順 2 を繰り返して、モーションを検出する領域を設定してください。
マウス操作の場合は、ドラッグ & ドロップすることで 1 度に広範囲を設定することができます。

※ 既に設定している領域を再度選択すると、設定が消去されます。

4 設定完了後、リモコンの「ESC」を押します。

マウス操作の場合は、マウスを右クリックしてデバイス設定画面に戻ります。

- **モーション感度**

選択したチャンネルの動作検知感度を設定します。

項目のプルダウンボタンをクリックし、検知感度を設定できます。

1(L) ~ 9(H) の中から選択してください。

3.4.5 ボタン音

リモコンの各ボタンを押した際に、確認音を鳴らす設定を行います。

項目のプルダウンボタンをクリックし、機能を選択できます。

OFF / ON から選択してください。

※ マウス操作の場合は、「ON」にしていても確認音は鳴りません。

3.4.6 リモコン ID

本機が複数台ある場合、それぞれのリモコンを区別する為に、ID を割り当てる設定を行います。項目のプルダウンボタンをクリックし、ID を選択できます。

0 ~ 99 の中から選択してください。

【 リモコン ID 操作設定手順 】

以下の手順で、リモコン操作を行えます。

※ 以下の手順は、リモコンにて操作を行ってください。

1. 「リモコン ID」欄でリモコン ID(0~99)を設定します。

「0」に設定すると、ライブ画面右下に **R:ALL** と表示され、どのリモコンでも本機を操作できます。

「1 ~ 99」に設定すると、ライブ画面右下の **R:ALL** が非表示となり、ID が設定されていないリモコンでの操作ができなくなります。

2. リモコンの「ESC」を押し、ライブ画面まで戻ります。

3. リモコンの「ID」を押し、手順 1 で設定した ID と同じ数字をリモコンの数字キー上で押します。
リモコン ID が設定されます。

4. 本機とリモコンに設定した ID が一致すると、本機が操作可能となります。

3.4.7 センサー

本機に接続した外部機器の動作設定を行います。

項目のプルダウンボタンをクリックし、設定するセンサーを選択できます。

1 ~ 4 の中から選択してください。

- **タイプ**

「センサー」で選択したセンサーの動作設定を行います。

項目のプルダウンをクリックし、動作を選択できます。

OFF / NORMAL OPEN / NORMAL CLOSE の中から選択してください。

※ 本機へのセンサー接続については、「1.5 [センサー・アラーム接続\(1-6 ページ\)](#)」をご覧ください。

3.5 録画装置

本機内蔵の HDD に関する設定を行います。



3.5.1 上書き

HDD の容量がいっぱいになった際に、古い映像を削除し、上書きして録画を続けるかどうかの設定を行います。

項目のプルダウンボタンをクリックし、機能を選択できます。

ON / OFF から選択してください。

※「ON」にした場合は、必要な映像はあらかじめ外部メモリーにバックアップをしてください。


※「OFF」にした場合は、HDD 容量がいっぱいになると録画を停止します。

3.5.2 HDD フォーマット

本機内蔵の HDD の初期化を行います。

フォーマットを行うと、全ての記録が消去されます。実行する前に、必要な映像はあらかじめ外部メモリーなどにバックアップをしてください。

詳細アイコンをクリックすると、フォーマット確認画面が表示されます。



フォーマットを続行する場合は、「はい」をクリックしてください。

フォーマット後、本機は再起動を行います。

3.5.3 HDD 情報

本機の使用中 HDD の情報確認できます。

詳細アイコンをクリックすると、HDD の使用状況画面が表示されます。

| HDDの容量 : 435 GB (残り : 143 GB) HDD記録開始日時 : 2016/01/13 17:37:00 HDD最終記録日時 : 2016/05/18 11:04:00 | | | | |
|---|-----------------------|----------------|------------|-------------------------|
| | モデル名 | 温度 | 通電時間 | 状態 (GOOD/NORMAL/BAD) |
| HDD 1 | | | | |
| HDD 2 | WDC WD5000AAKS-00UU3… | 42 °C (107 °F) | 56 日 23 時間 | NORMAL |
| HDD 3 | | | | |
| HDD 4 | | | | |
| HDD 5 | | | | |
| HDD 6 | | | | |
| HDD 7 | | | | |
| HDD 8 | | | | |

[OK] [詳細]

「OK」をクリックすると、録画装置画面に戻ります。

「詳細」をクリックすると、使用中の HDD のセクター情報画面が表示されます。

| | 代替処理セクター | 現在保留中のセクター | 代替処理不能セクター | Spin Retry Count |
|-------|----------|------------|------------|------------------|
| HDD 1 | | | | |
| HDD 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HDD 3 | | | | |
| HDD 4 | | | | |
| HDD 5 | | | | |
| HDD 6 | | | | |
| HDD 7 | | | | |
| … | | | | |

[OK] [ヘルプ]

「OK」をクリックすると HDD 使用状況画面に戻ります。

「ヘルプ」をクリックすると、各セクター情報についての説明画面が表示されます。

| |
|---|
| [代替処理セクター] 代替処理領域に伝送された不良セクター。 このセクターの数が増えると、読み取り/書き込みの速度が落ちてきます。 |
| [現在保留中のセクター] 読み取りエラーのため、代替処理を待っている状態のセクター。 |
| [代替処理不能セクター] 読み取り/書き込みの時に、代替処理不能になったセクター。 このセクターの数が増えると、ディスク表面の傷や、サブシステムの機械的な問題が発生したことを意味します。 |
| [スピンリトライ回数] スピン開始をリトライした回数。 この回数が増えると、ディスクの機械的なサブシステムに問題が発生したことを意味します。 |

[OK]

「OK」をクリックすると、HDD セクター情報画面に戻ります。

3.5.4 記録保存日数制限

録画記録を保存する期間に制限を設定します。

HDD には設定した日数だけ記録を残し、それ以前のデータは古い順に削除されます。

項目のプルダウンボタンをクリックし、制限機能を選択できます。

ON / OFF から選択してください。

- **記録保存日数**


日数制限機能を「ON」にしている場合、録画記録を保存する日数を設定します。

項目のプルダウンボタンをクリックし、日数を選択できます。

1 ~ 90 日 の中から選択してください。

3.6 システム

本機のシステムを管理するための設定や、システム情報の確認が行えます。



3.6.1 DVR ID

本機の名称を設定します。

本機が複数台ある場合に、区別するために使用します。

詳細アイコンをクリックし、本機の名称を変更してください。



変更後は、「ENTER」をクリックしてください。

3.6.2 システム情報

本機のシステム情報を確認できます。

詳細アイコンをクリックすると、モデル名 / ソフトウェアバージョン / HDD 容量 / IP アドレス
MAC アドレス / DDNS ステータス が表示されます。

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| モデル名 | AF-0405E |
| SWバージョン | Ver 5.1.2_20151013 |
| HDDの容量 | 435 GB |
| IPアドレス | 0.0.0.0 |
| MACアドレス | 00:02:69:0A:74:C5 |
| DDNSステータス | DDNS OFF |
| <input type="button" value="OK"/> | |

「OK」をクリックすると、システム画面に戻ります。

3.6.3 言語

本機の表示言語を設定できます。

項目のプルダウンボタンをクリックし、言語を選択してください。

3.6.4 日付の形式

ライブ画面右下に表示する日付形式の変更を行います。

項目のプルダウンボタンをクリックし、表示形式を選択できます。

例) 2016 年 5 月 18 日の場合

YYYY-MM-DD : 2016-05-18

MM-DD-YYYY : 05-18-2016

DD-MM-YYYY : 18-05-2016

YYYY/MM/DD : 2016/05/18

MM/DD/YYYY : 05/18/2016

DD/MM/YYYY : 18/05/2016

3.6.5 日時設定

本機の日付と時刻の設定を行います。

詳細アイコンをクリックすると、日時設定画面が表示されます。



日時設定の項目

| 項目 | 説明 |
|--------|--|
| 時間表示形式 | 時間の表示形式を設定します。 24 -HOUR FORMAT / 12 -HOUR FORMAT から選択してください。 |
| 時間帯 | 各国の時間帯に合わせて設定ができます。 通常は、「GMT +9:00 (Seoul/Tokyo)」を選択してください。 |
| サマータイム | サマータイムを設定できます。 OFF / 北米 / 欧州 / その他 の中から選択してください。 |
| ※ | 日本国内で使用する場合は、「OFF」を選択してください。 |
| 日時設定 | チェックボックスにチェックを入れると、手動で本機の日時を設定できます。 詳細は、日時設定手順(3-30ページ)をご覧ください。 |

【 日時設定手順 】

以下の手順で、本機の日時と時刻の設定を行います。

- 「日時設定」のチェックボックスにチェックを入れると、システムの現在時刻が変更できるようになります。




- 年 / 月 / 日 / 時 / 分 / 秒 を設定し、「OK」をクリックします。
- 設定の保存画面で、「はい」を選択すると本機が再起動し、変更した日時が反映されます。

※ 時刻不一致が発生した場合

日時設定メニューから日時を更新し再起動したとき、新しい時刻が最終録画時刻より前の時刻になった場合、「時刻不一致」が発生します。
このとき、現在時刻と最終録画時刻の間にあるデータは消去することになります。

時刻不一致が発生した場合は、以下のようなメッセージが表示されます。



新しい日時をそのまま適用してデータを削除するか、日時設定を変更前の状態に戻すかを選択します。
「OK」 … 設定変更後の日時設定を反映し、それ以降のデータは HDD から消去します。
「日時設定」 … 再度、日時を変更することができます。

3.6.6 クライアントアクセス

ネットワークを経由して、本機へ接続時に DVR Web Client 接続を許可するかを設定します。
項目のプルダウンボタンをクリックし、機能を選択できます。

OFF / ON から選択してください。

3.6.7 NTP

インターネットまたは LAN 上の NTP サーバーを使用して時刻合わせを行うかを設定します。
項目のプルダウンボタンをクリックし、機能を選択できます。

OFF / ON から選択してください。

「ON」を選択時、詳細アイコンをクリックすると、NTP サーバーアドレスなどを設定できます。
詳細は、「NTP サーバー設定(3-33 ページ)」をご覧ください。

3.6.8 メール送信

本機からメールを送信する設定を行います。
項目のプルダウンボタンをクリックし、機能を選択できます。

ON / OFF から選択してください。

「ON」を選択時、詳細アイコンをクリックすると、メール送信先などを設定できます。
詳細は、「メール送信設定(3-34 ページ)」をご覧ください。

3.6.9 システム再起動

本機の再起動を行います。

詳細アイコンをクリックすると、確認メッセージが表示されます。
「はい」をクリックすると、再起動を開始します。
「いいえ」をクリックすると、ライブ画面に戻ります。

3.6.10 システムイベント通知

各種イベント発生時の通知方法の設定を行います。

項目の詳細アイコン  をクリックし、通知方法を設定できます。

詳細は、「システムイベント通知設定(3-35 ページ)」をご覧ください。

【 NTP サーバー設定 】

ネットワーク上の NTP サーバーに接続し、本機の時刻を標準時刻に同期させることができます。


| | |
|--|--|
| NTPサーバーアドレス1 | <input type="text" value="kr.pool.ntp.org"/>  |
| NTPサーバーアドレス2 | <input type="text" value="time.kriss.re.kr"/>  |
| 時間帯 | <input type="text" value="GMT +9:00 (Seoul/Tokyo)"/>  |
| 接続モード | <input type="text" value="時刻指定"/>  |
| 接続周期・時刻 | <input type="text" value="03:00 AM"/>  |
| | |
| <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/> | |

NTP の項目

| 項目 | 説明 |
|----------------|---|
| NTP サーバーアドレス 1 | 時刻を同期するために接続するNTPサーバーのアドレスを入力します。 |
| NTP サーバーアドレス 2 | NTPサーバーアドレス1が接続できなかった場合に使用する、代替NTPサーバーのアドレスを入力する。 |
| 時間帯 | 使用地域のグリニッジ標準時を選択します。 日本国内で使用する場合は、「GMT +9:00」を選択してください。 |
| 接続モード | NTP同期を行う周期を設定します。 プルダウンボタンをクリックし、モードを選択してください。 周期指定 … 数時間ごとに同期を行います。 時刻周期 … 指定した時間に同期を行います。 一回 … 設定メニューを閉じた時点の1回のみ、同期を行います。 |
| 接続周期・時刻 | 同期する時間あるいは時刻を設定します。 例) 「15」に設定すると 接続モードが「周期指定」の場合 : 15時間ごとに時刻同期します。 接続モードが「時間指定」の場合 : 毎日15時(午後3時)に時刻同期します。 |

【メール送信設定】

本機からメールを送信するための設定を行います。



メール送信設定の項目

| 項目 | 説明 |
|------------|---|
| サーバータイプ | プルダウンボタンをクリックし、サーバーを選択します。 • マニュアル : サーバーアドレスを手動で入力します。 • GMAIL / HOTMAIL / AOL / YAHOO : それぞれの メールサーバーを使用する際に選択します。 |
| メールサーバー名 | 送信元のメールサーバーを入力します。 |
| メールポート | メール伝送時のポート番号を入力します。 |
| セキュリティー設定 | セキュリティーのため、暗号化された送信を対応するメールサーバーを 使用する場合、プロトコルを選択します。 なし / SSL / TLS の中から選択してください。 |
| ID | メールサーバーがID認証を必要とする場合、そのIDを入力します。 |
| パスワード | メールサーバーがパスワードを必要とする場合、そのパスワードを 入力します。 |
| メールアドレス | 送信先のメールアドレスを入力します。 |
| 送信元メールアドレス | 送信元のメールアドレスを入力します。 |
| メールテスト | クリックすると、設定したメールアドレスへテストメールを送信します。 指定したメールアドレスに正しく送信されているかを必ず確認してください。 |

【 システムイベント通知設定 】

アラーム出力やブザー、メール送信にて通知するイベントの設定を行います。

| | | | |
|--|--------------|------------|-----|
| DISK EVENT SETUP | | | |
| 機器状態チェック | 毎月 | HDD 不良セクタ率 | 10% |
| HDD 温度 | 60°C (140°F) | HDD 使用率 | 90% |
| VIDEO CLIP SETUP | | | |
| イベント前記録 | 2秒 | イベント後記録 | 1秒 |
| イベント通知 | | | |
| | アラーム出力 | ブザー | メール |
| 機器状態チェック | - | - | ON |
| 再起動 | - | - | ON |
| システム終了 | - | - | ON |
| 手動録画 | - | - | ON |
| センサー入力 | OFF | - | OFF |
| モーション検知 | OFF | - | OFF |
| ビデオロス | OFF | OFF | OFF |
| HDD 温度 | 1 | ON | OFF |
| HDD 不良セクタ率 | - | - | ON |
| HDD 使用率 | - | - | ON |
| HDD フル | - | - | ON |
| HDD エラー | OFF | OFF | ON |
| <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/> | | | |

システムイベント通知設定の項目

項目

説明

本機が自身の動作状態を監視する機能です。

詳細アイコンをクリックすると、動作状態チェックの間隔を設定できます。

機器状態チェック

| | | |
|--|----|-----|
| 期間 | 毎月 | |
| 第1 | 日 | 0 時 |
| <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/> | | |

設定後、「OK」をクリックしてください。

HDDの不良セクタ(破損箇所)の割合の閾値を設定します。

HDD 不良セクタ率

プルダウンボタンをクリックし、数値を設定できます。

0 ~ 5% / 10 ~ 50% の中から選択してください。

HDD温度チェックの閾値を設定します。

HDD 温度

プルダウンボタンをクリックし、数値を設定できます。

40°C ~ 80°C の中から選択してください。

HDDの映像データでの使用率の閾値を設定します。

HDD 使用率

プルダウンボタンをクリックし、数値を設定できます。

75% ~ 90% の中から選択してください。

| 項目 | 説明 |
|------------|--|
| イベント前記録 | <p>イベント発生前に録画データを残す秒数を設定します。</p> <p>プルダウンボタンをクリックし、数値を選択できます。</p> <p>1秒～5秒の中から選択してください。</p> |
| イベント後記録 | <p>イベント発生後に録画データを残す秒数を設定します。</p> <p>プルダウンボタンをクリックし、数値を選択できます。</p> <p>1秒～5秒の中から選択してください。</p> |
| イベント通知 | <p>項目ごとに、アラーム出力/ブザー/メールにて通知する(しない)を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> アラーム出力：イベント発生時、アラーム(接点)を動作させ外部機器に発報します。 動作させる場合は、「1」を選択してください。 |
| 機器状態チェック | 機器状態チェックを行った後、結果をメールで送信します。 |
| 再起動 | 本機が再起動した際、メールを送信します。 |
| システム終了 | 本機がシャットダウンした際、メールを送信します。 |
| 手動録画 | 手動録画を開始/終了した際、メールを送信します。 |
| センサー入力 | センサー入力を検知した際、イベント通知を行います。 |
| モーション検知 | 動きを検知した際、イベント通知を行います。 |
| ビデオロス | ビデオロスが発生した際、イベント通知を行います。 |
| HDD 温度 | HDD温度が閾値を超えた際、イベント通知を行います。 |
| HDD 不良セクタ率 | HDD不良セクタ率が閾値を超えた際、メールを送信します。 |
| HDD 使用率 | HDD使用率が閾値を超えた際、メールを送信します。 |
| HDD フル | HDD容量がいっぱいになった際、メールを送信します。 |
| HDD エラー | HDDが故障し録画ができない状態の際、イベント通知を行います。 |

3.7 セキュリティー

セキュリティーのためのパスワードやアクセス権限などの設定を行います。



3.7.1 使用者権限

各使用者が操作できるメニューの範囲を設定できます。

詳細アイコンをクリックすると、使用者一覧画面が表示されます。

| | パスワード | 設定 | 再生 | PTZ | 録画OFF | ネットワーク |
|---------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| パスワード確認 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ADMIN | 1234 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| USER1 | 1234 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| USER2 | 1234 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| USER3 | 1234 | <input checked="" type="checkbox"/> |

OK **キャンセル**

※使用者一覧画面は、本機へ「ADMIN」でログインしているときのみ、表示することができます。

使用者権限の項目

| 項目 | 説明 |
|---------|--|
| パスワード | 各使用者の現在のパスワードを表示します。 選択後、ダブルクリックするとパスワード変更画面が表示されます。 詳細は、「3.7.3 使用者パスワード(3-40ページ)」をご覧ください。 |
| パスワード確認 | 設定/検索・再生/PTZ/手動録画終了/ネットワークアクセスを操作する時 使用者のパスワードを確認するかを設定します。 ※ チェックを外した項目は、操作時にパスワード入力が 不要になります。 |
| アクセス権限 | 設定/検索・再生/PTZ/手動録画終了/ネットワークアクセスを操作する時 各使用者のアクセス権限を設定します。 チェックを外した項目は、そのユーザーでは操作することができません。 ※ 「ADMIN」欄のチェックを外すことはできません。 |

3.7.2 使用者名変更

「ADMIN」以外のユーザーの名称を設定します。

詳細アイコンをクリックすると、ユーザー名変更画面が表示されます。

【 使用者名変更手順 】

以下の手順で、各ユーザーの名称を変更できます。

1. 詳細アイコンをクリックすると設定画面が表示されます。



2. 「ユーザー」欄から変更するユーザーを選択します。

選択後、詳細アイコンをクリックします。

3. キーボード表示後、新しいユーザー名を入力し、「ENTER」をクリックします。



4. 変更後、「OK」をクリックし、変更完了です。

3.7.3 使用者パスワード

各ユーザーのパスワードを設定します。


詳細アイコンをクリックすると、パスワード変更画面が表示されます。

【 使用者パスワード設定手順 】

以下の手順で、各ユーザーのパスワードが変更できます。

**設定したパスワードは、メモをとるなどをし忘れたり紛失したりしないよう大切に保管してください。
また、セキュリティー維持のためパスワードは定期的に変更してください。**

1. 変更するユーザーのパスワード項目を選択します。(マウス操作の場合は、ダブルクリックします。)
変更画面が表示されます。



2. 「現在」欄の詳細アイコンをクリックし、現在のパスワードを入力します。
3. 「新」欄の詳細アイコンをクリックし、新しく設定するパスワードを入力してください。
4. 「確認」欄の詳細アイコンをクリックし、手順 3 で設定したパスワードを再度入力します。
新しいパスワードに誤りがない場合は、「正しいパスワードです。」と表示されます。
5. 設定完了後は、「OK」をクリックしてください。

3.7.4 データ検索権限

各ユーザーが検索できるチャンネルを設定します。

詳細アイコンをクリックすると、データ検索権限画面が表示されます。

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ADMIN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| test | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| USER2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| USER3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

OK キャンセル

データ検索権限の項目

| 項目 | 説明 |
|------------|--|
| ① ユーザー | 検索権限が設定できるユーザー 리스트を表示します。 |
| ② チャンネル | 検索権限が設定できるチャンネルリストを表示します。 |
| ③ チェックボックス | 各ユーザーは、チェックボックスの入っているチャンネルの記録映像を見るることができます。 ※ 「ADMIN」欄のチェックボックスを外すことはできません。 |

各ユーザー設定後、「OK」をクリックしてください。

3.7.5 遠隔監視権限

各ユーザーが遠隔監視で閲覧できるチャンネルを設定します。

詳細アイコンをクリックすると、遠隔監視権限画面が表示されます。

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ADMIN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| test | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| USER2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| USER3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

OK キャンセル

遠隔監視権限の項目

| 項目 | 説明 |
|------------|--|
| ① ユーザー | 遠隔監視権限が設定できるユーザー 리스트を表示します。 |
| ② チャンネル | 遠隔監視権限が設定できるチャンネルリストを表示します。 |
| ③ チェックボックス | 各ユーザーは、遠隔監視時にチェックボックスの入っているチャンネルを見るることができます。 ※「ADMIN」欄のチェックボックスを外すことはできません。 |

各ユーザー設定後、「OK」をクリックしてください。

3.7.6 遠隔再生時間制限

本機に遠隔接続できる時間に制限を設定します。

項目のプルダウンボタンをクリックし、自動タイムアウト時間を設定できます。

使用しない / 5分 / 10分 / 15分 / 30分 / 60分 の中から選択してください。

3.7.7 USB 認証読込

本機は、Web ブラウザにて遠隔監視を行う際に、セキュリティー強化のため HTTPS をサポートしています。

本機能を使用するには、SSL サーバー証明書が必要です。

SSL サーバー証明書の取得および登録方法に関しては、証明書ベンダーにお問い合わせください。

証明書のデータが入った USB メモリーを本機に接続した上で、 をクリックしてください。

3.7.8 HTTPS 使用

HTTPS 機能を有効/無効を設定します。

Web ブラウザにて遠隔監視を行う場合は、「ON」を選択してください。

「OFF」にすると無効となります。

<< 注意 >>

HTTPS 機能を使用する場合は、あらかじめ USB 認証読込が完了している必要があります。

詳しくは、「3.7.7 USB 認証読込(3-43 ページ)」をご覧ください。

3.8 ネットワーク

本機をネットワークに接続するための設定を行います。

| | | |
|--------------------------|---------|-----|
| ポート番号 | 5445 | ◀ |
| ネットワークオーディオポート | 5446 | |
| WEBポート | 80 | 443 |
| ネットワークタイプ | DHCP | ✓ |
| IPアドレス | 0.0.0.0 | |
| サブネットマスク | 0.0.0.0 | |
| ゲートウェイ | 0.0.0.0 | |
| DNS (第1) | 0.0.0.0 | |
| DNS (第2) | 0.0.0.0 | |
| DDNS | OFF | ✓ |
| ネットワークストリーム | ◀ | |
| OK キャンセル | | |

3.8.1 ポート番号

ルータ使用時のネットワークポート番号を入力します。

3.8.2 ネットワークオーディオポート

クライアントソフトなど、遠隔地から接続するときに音声を伝送するためのポート設定を行います。

この項目では、「ポート番号」で設定した数値に +1 した数値が設定値として自動的に設定されます。

3.8.3 WEB ポート

WEB クライアントや遠隔設定画面を表示するための WEB ブラウザ接続時に使用するポート番号を入力します。

3.8.4 ネットワークタイプ

接続するネットワークタイプを選択します。

項目のプルダウンボタンをクリックし、タイプを選択できます。

DHCP / 固定 から選択してください。

DHCP : ルータの DHCP(IP アドレス自動割当)機能を使用する場合に選択します。

DHCP を選択した場合、IP アドレス/サブネットマスク/ゲートウェイ/DNS は自動的に数値が入力されます。

※「固定」で IP アドレスなどを既に設定している場合は、設定値が変動します。

変更する場合は、ご注意ください。

固定 : 本機の IP アドレス/サブネットマスク/ゲートウェイ/DNS を手動で設定する場合に選択します。

- **IP アドレス** : 本機の IP アドレスを入力します。
- **サブネットマスク** : 使用するネットワークのサブネットマスクを入力します。
- **ゲートウェイ** : 使用するネットワークのゲートウェイ(ルータの IP アドレス)を入力します。
- **DNS(第 1)** : 優先 DNS サーバーのアドレスを入力します。
- **DNS(第 2)** : 代替 DNS サーバーのアドレスを入力します。

3.8.5 DDNS

ネットワークを通じて DVR にアクセスする際、IP アドレスではなくドメイン名で接続したい場合は、DDNS サーバーに登録し、DDNS サービスを利用する必要があります。項目のプルダウンボタンをクリックし、使用するサーバーを選択できます。

OFF / サーバー1 ~ 3 の中から選択してください。

サーバーを選択した状態で詳細アイコンをクリックすると、サーバー設定画面が表示されます。

詳細は、「DDNS サーバーの設定(3-47 ページ)」をご覧ください。

※DDNS サービスのご利用について(免責事項)

DDNS サービスのご利用の際は下記の内容に同意したうえでご利用下さい。

- ・DDNS サービスのご利用はお客様の責任の下でご利用下さい。
- ・DDNS サービスを利用することにより発生した損害、または第三者に対して損害を与えた場合について弊社は一切の責任を負わないものとし、損害賠償する義務はないものとします。

3.8.6 ネットワークストリーム

ネットワークを通して外部の PC へ伝送するデータのフレームレートや画質をチャンネルごとに設定します。詳細アイコンをクリックすると、ネットワークストリーム設定画面が表示されます。

| | NET RESOLUTION | フレームレート | 画質 |
|-----|----------------|---------|------|
| ALL | 640x360 | 15 FPS | 最高画質 |
| 1 | 640x360 | 15 FPS | 最高画質 |
| 2 | 640x360 | 15 FPS | 最高画質 |
| 3 | 640x360 | 15 FPS | 最高画質 |
| 4 | 640x360 | 15 FPS | 最高画質 |

OK | **キャンセル**

【 DDNS サーバーの設定 】

DDNS サーバーに登録したドメイン名で外部 PC からアクセスすることができます。

- 「bestddns.com」(弊社推奨サーバー)を利用する場合

「DDNS」欄を「サーバー3」に設定し、詳細アイコンをクリックすると、DDNS 設定画面が表示されます。

| | | |
|--|---------------------------------------|-----|
| DDNSホストネーム | <input type="text" value="hostname"/> | オート |
| ホストドメインネーム | hostname.bestddns.com | |
| <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/> | | |

サーバー3 の項目

| 項目 | 説明 |
|-------------|---|
| DDNS ホストネーム | DVR にリモート接続する際のホスト名(アドレス)を決定します。 任意に入力することもできますが、すでに存在するホスト名は登録する ことができません。 「オート」をクリックすると自動的に MAC アドレスが入力されます。 |
| ホストドメインネーム | DVR にリモート接続する際のアドレスが表示されます。 |

- その他の DDNS サーバーを利用する場合

「DDNS」欄を「サーバー1」または「サーバー2」を設定し、詳細アイコンをクリックすると、DDNS 設定画面が表示されます。

| | |
|--|---|
| DDNSサーバー名 | <input type="text" value="user_id.dyndns.org"/> |
| DDNS ID | <input type="text" value="user_id"/> |
| DDNSパスワード | <input type="text" value="*****"/> |
| DDNS更新周期 | 60 分 |
| <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/> | |

サーバー2 の項目

| 項目 | 説明 |
|------------|--|
| DDNS サーバー名 | 利用する DDNS サーバーのアドレスを入力します。 |
| DDNS ID | DDNS サーバーの認証に用いる ID を入力します。 |
| DDNS パスワード | DDNS サーバーの認証に用いるパスワードを入力します。 |
| DDNS 更新周期 | DDNS サーバーとの更新周期を設定します。 5 分 ~ 60 分 の中から選択してください。 |

3.9 設定管理


本機で設定した内容の消去や、工場出荷状態に戻す設定を行います。



3.9.1 USB へ設定保存

本機の現在の設定値を USB メモリーへ保存を行います。

USB メモリーを本機の USB 端子に接続し、詳細アイコンをクリックすると、確認画面が表示されます。




続行する場合は、「はい」をクリックしてください。

USB メモリー内に、「config」フォルダが作成され、本機の設定値が CFG 形式で保存されます。

3.9.2 USB から設定読込

USB メモリーに保存した設定値を本機に読み込みます。

USB メモリーを本機の USB 端子に接続し、詳細アイコンをクリックすると、確認画面が表示されます。



続行する場合は、「はい」をクリックしてください。


USB メモリー内の「config」フォルダに保存されている設定値を読み込み、本機の設定値を上書きします。

3.9.3 使用者設定を戻す

使用者設定を工場出荷時の状態に初期化を行います。

※ 非常時以外は、実行しないでください。

詳細アイコンをクリックすると、確認画面が表示されます。



続行する場合は、「はい」をクリックしてください。


本機が再起動し、設定値が初期化されます。

3.9.4 工場出荷時に戻す

本機の全ての設定を工場出荷時の状態に初期化を行います。

※ 非常時以外では、実行しないでください。

詳細アイコンをクリックすると、確認画面が表示されます。



続行する場合は、「はい」をクリックしてください。

本機が再起動し、設定値が初期化されます。

初期化を行うと、「言語選択」→「日時設定」→「パスワード設定」の順に初回設定画面が表示されます。

※設定方法については、「1.7.1 初回起動時の各種設定について(1-8 ページ)」をご覧ください。

3.9.5 ソフトウェアアップグレード

USB メモリーを使用して、ファームウェアのアップグレードを行います。

【 アップグレード手順 】

以下の手順で、本機のファームアップグレードができます。

1. USB メモリーに「upgrade」という名前のファイルを作成し、そのフォルダの中に本機のソフトウェアファイル(.bin 形式)をコピーします。
2. USM メモリーを本機の USB 端子に接続し、「ソフトウェアアップグレード」欄の詳細アイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。



3. 「スキャン」をクリックすると、本機に接続している USB メモリーや、その中の bin ファイルの情報を読み込みます。
読み込み成功した bin ファイルのファイル名が正しいことを確認してから「アップグレード」をクリックします。
4. 「アップグレード成功」というメッセージ表示後、本機から USB メモリーを取り外します。
5. アップグレード完了後は、本機を再起動する必要があります。
アップグレードした内容が適用されるのは、本機を一度再起動してからとなります。

4章 検索と再生

HDD に記録した映像を検索し、再生を行います。

4.1 検索画面に入るには

以下のいずれかの手順で検索画面を開くことができます。

- ライブ画面のタスクバーのサーチアイコン  をクリックします。
- ライブ画面上で右クリックし、表示されるポップアップメニューから「検索」をクリックします。




※ログイン画面が表示され、パスワードを入力すると検索画面が表示されます。

ログインについては、「[3.1 設定メニューの概要\(3-1 ページ\)](#)」をご覧ください。

4.2 再生時の操作

各検索モードで再生したいデータを選択し、再生を開始すると、再生画面が表示されます。



再生画面のコントロールパネルの項目



番号

説明

| ① 録画日時 | 録画された日付と時刻を表示します。 再生中の日付の 24 時間をバーで表示します。 | | | | | | |
|----------------|--|--|------|------|------------------------------|------|--------------------------|
| ② タイムバー | 録画データがある時間帯は、水色のラインで表示されます。 赤いスライドノブは、現在再生中の時点を示します。 マウスでスライドノブをドラッグ & ドロップすると、再生時点が変更できます。 | | | | | | |
| ③ 画面分割 | 再生画面の表示方法を選択します。 ※ 本体またはリモコンの「SEL」に対応しています。 | | | | | | |
| ④ 再生状態 | 現在の再生モードを表示します。 正/逆方向、再生速度などの情報が表示されます。 映像を再生および一時停止します。 | | | | | | |
| | 一時停止 再生 | | | | | | |
| | ※ 本体またはリモコンも同じアイコンのボタンに対応しています。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 現在再生中の時刻より 1 分前/1 分後 の映像にジャンプして再生します。 ※ 本体またはリモコンも同じアイコンのボタンに対応しています。 | | | | | | |
| | 早戻し/早送りします。クリックするごとに再生速度が下記のように変わります。 | | | | | | |
| ⑤ | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>再生速度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 画面</td> <td>x2→x4→x8→x16→x32→x64→x2→x4→…</td> </tr> <tr> <td>4 画面</td> <td>x2→x4→x8→x16→x32→x2→x4→…</td> </tr> </tbody> </table> | | 再生速度 | 1 画面 | x2→x4→x8→x16→x32→x64→x2→x4→… | 4 画面 | x2→x4→x8→x16→x32→x2→x4→… |
| | 再生速度 | | | | | | |
| 1 画面 | x2→x4→x8→x16→x32→x64→x2→x4→… | | | | | | |
| 4 画面 | x2→x4→x8→x16→x32→x2→x4→… | | | | | | |
| | ※ 本体またはリモコンも同じアイコンのボタンに対応しています。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 正方向にスロー再生します。クリックするごとに再生速度が 1/4→1/2→1/4…に切替えります。 | | | | | | |
| | 再生中の映像のバックアップをとります。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 動画または静止画(スナップショット)を選択できます。 ※ 本体の「CAPTURE」またはリモコンの「BACKUP」に対応しています。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 再生を中止して検索メニューに戻ります。 ※ 本体またはリモコンの「ESC」に対応しています。 | | | | | | |

※デジタルズーム : ライブ画面同様にデジタルズームを行うことができます。

詳細は、「[2.3 デジタルズーム\(2-6 ページ\)](#)」をご覧ください。


※音声を再生する場合 : 音声を再生したい CH をクリックしてアクティブ状態(カメラタイトルが黄色表示)にするか、その CH の 1 画面表示にしてください。

4.3 クイックサーチ

録画データを4段階に分けて検索し、必要な映像を容易に見つけることができます。


以下の手順でクイックサーチを行うことができます。

1. 検索メニューで「クイックサーチ」を選択し、「次へ」をクリックします。



2. カレンダー上では、録画データのある日付は青色で、選択中の日付は黄色で表示されます。


再生したいデータがある日付を選択し、「次へ」をクリックします。



3. 検索するチャンネルを選択し、「再生」をクリックします。



4. 再生を開始する時間帯(サムネイル)を選択しダブルクリックします。
ダブルクリックするごとに、サムネイルの時間間隔が短縮していき、任意の開始時間を選択しやすくなります。
サムネイルの時間間隔は、クリックするごとに 1 時間 → 2 分 30 秒 → 10 秒 → 1 秒 となります。




1 秒間隔で表示されている画面で、サムネイルをダブルクリックすると、映像が再生されます。
※画面右下で「前へ」と表示されているパネルをダブルクリックすると、1 つ前の時間間隔に戻ります。

4.4 タイムライン検索


録画データをタイムラインで検索することができます。

以下の手順でタイムライン検索が行えます。


1. 検索メニューで「タイムライン検索」を選択し、「次へ」を選択するとカレンダーが表示されます。



2. カレンダー上では、録画データのある日付は青色で、選択中の日付は黄色の枠で表示されます。
再生したいデータがある日付を選択し、「次へ」を選択します。



3. タイムライン検索画面で再生したい時刻やチャンネルを設定し、「再生」をクリックすると、再生を開始します。



タイムライン検索画面の項目


| 番号 | 説明 |
|-----------|--|
| ① 録画日時 | 録画された日付と時刻を表示します。 |
| ② タイムスケール | スケールの上の赤いバーをドラッグ & ドロップすることで、再生を始めたい時点を選択します。 本体またはリモコンの場合は「◀▶」でバーを移動させます。 |
| ③ タイムライン | 各チャンネルの録画データをタイムラインで表示します。 録画データのある時間帯は水色で表示されます。 録画データに音声が含まれている時間帯は藍色で表示されます。 |
| ④ | タイムスケールの目盛りの単位を変更します。 選択ごとにタイムスケールの表示単位が 24 時間 ⇄ 60 分に 切換ります。 |
| ⑤ チャンネル | タイムスケールの表示単位が 60 分の時、選択ごとに現在表示中の 時間より 1 時間前/1 時間後の時間帯を表示します。 タイムスケールの表示単位が 24 時間の時は、表示されません。 |
| ⑥ 再生 | 再生したいチャンネルを選択します。 「ALL」にチェックを入れて「再生」をクリックすると、全てのチャンネルが 分割画面で再生されます。 |
| | チャンネルを選択後、再生をクリックすると、映像が再生されます。 「終了」をクリックすると、検索を中止し、ライブ画面に戻ります。 |

4.5 イベント検索


イベント(録画モード)の種類で録画データを検索することができます。

以下の手順でイベント検索が行えます。

1. 検索メニューで「イベント検索」を選択し、「次へ」を選択するとカレンダーが表示されます。



2. カレンダー上で、録画データのある日付は青色で、選択中の日付は黄色の枠で表示されます。再生したいデータがある日付を選択し「次へ」を選択します。



3. イベント検索画面でチャンネルやイベントを指定すると表示されるログから、再生したい録画データを選び、「再生」を選択すると再生が始まります。

| チャンネル | ログ | 日付 |
|-------|------|---------------------|
| CH1 | 常時録画 | 2011/01/02 02:31:19 |
| CH1 | 常時録画 | 2011/01/02 02:33:22 |
| CH1 | 常時録画 | 2011/01/02 03:00:01 |
| CH1 | 常時録画 | 2011/01/02 04:00:01 |
| CH1 | 常時録画 | 2011/01/02 05:00:01 |


5個のログが見つかりました ④ バックアップ

◀前へ ▶再生 終了

①
③
②
⑤

イベント検索画面の項目

| 番号 | 説明 |
|--------|---|
| ① 検索条件 | <p>検索するチャンネルとイベントタイプ(録画モード)を表示します。 <input checked="" type="checkbox"/> を選択すると検索条件画面が表示されるので、検索したいチャンネルやイベントタイプにチェックを入れることで検索条件の指定ができます。</p> |
| ② ログ | <p>指定後は、「OK」をクリックします。 検索したいチャンネルやイベントタイプは、複数選択することができます。</p> |
| ③ ページ | <p>指定した条件で検索されたログをリストで表示します。 「チャンネル」、「ログ」、「日付」をそれぞれクリックすると、検索結果リストを降順または昇順に並び替えることができます。</p> <p>表示されたログリストのページを数字で表示します。 ページが複数の場合、<input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> をクリックすると前/次のページを表示することができます。</p> |

| 番号 | 説明 |
|----------|---|
| | <p>検索されたログを、txt 形式のファイルで USB メモリーに保存します。</p> <p>USB 端子に USB メモリーを接続し、このボタンをクリックすると、保存画面が表示されます。</p> |
| ④ バックアップ |  |
| ⑤ 再生 | <p>イベントログの 1 項目を選択して「再生」をクリックすると、その時刻の映像が再生されます。</p> |

4.6 その他の検索方法

【先頭映像検索】



検索メニューで、「先頭映像検索」を選択し、「再生」をクリックすると、HDDに保存されているデータのうち最も古い録画データを再生します。

【最終映像検索】



検索メニューで、「最終映像検索」を選択し、「再生」をクリックすると、HDDに保存されているデータのうち最も新しい1分間の録画データを再生します。

【日時指定検索】



検索メニューで、「日時指定検索」を選択し、検索したい録画データを年/月/日/時/分/秒で指定します。指定後、「再生」をクリックすると、指定された日時からの録画データを再生します。

4.7 キャプチャーリストの検索

ライブや記録再生画面から静止画やバックアップを取得した際の、日時を検索します。

キャプチャーリストでは、取得した静止画やバックアップと同一のデータを確認することができます。

【 キャプチャーリストの検索手順 】

以下の手順で、キャプチャーリストから検索できます。

1. 検索メニューで、「キャプチャーリスト」を選択し、「次へ」をクリックします。




2. カレンダー上では、キャプチャーデータのある日付は青色で、選択中の日付は黄色で表示されます。検索したいデータがある日付を選択し、「次へ」をクリックします。



3. 選択した日付のログリストが表示されます。

リストから画像を見たいログを選択し、「画面表示」をクリックします。



4. キャプチャー画面の確認やバックアップが行えます。



キャプチャー画像画面の項目

| 番号 | 説明 |
|------------|--|
| ① キャプチャー画像 | キャプチャーしたデータの静止画を表示します。 バックアップデータの場合、バックアップ開始時の静止画を表示します。 |
| ② ページ | 表示されたキャプチャーデータの番号を数字で表示します。 |
| ③ キャプチャー情報 | キャプチャーチャンネル、バックアップ動画の長さ、録画データの日時 保存メディアなどの情報を確認できます。 |
| ④ バックアップ | 表示されているキャプチャーデータをさらにバックアップすることができます。USB 端子に USB メモリーを接続し、これを選択するとキャプチャーデータが USB メモリーに保存されます。 このとき動画のキャプチャーデータは動画で、静止画のキャプチャーデータは静止画で保存されます。 |

4.8 ログの検索

本機のシステム動作・操作記録が閲覧できます。


【 ログの検索手順 】

以下の手順で、本機の動作・操作ログを検索しできます。

1. 検索メニューで、「ログ」を選択し、「次へ」をクリックします。



2. カレンダー上では、ログデータのある日付は青色で、選択中の日付は黄色で表示されます。
検索したいログデータがある日付を選択し、「次へ」をクリックします。



3. 選択した日のシステムログがリストで表示されます。
USB 端子に USB メモリーを接続し、「バックアップ」をクリックすると、リストを txt 形式のファイルで USB メモリーに保存することができます。

| ログ | 日付 |
|--------------------------------|---------------------|
| System Start : [27] HDD Format | 2011/01/02 02:22:21 |
| Video Loss : CH1 | 2011/01/02 02:22:21 |
| Video Loss : CH2 | 2011/01/02 02:22:21 |
| Video Loss : CH3 | 2011/01/02 02:22:21 |
| Video Loss : CH4 | 2011/01/02 02:22:21 |
| Setup : Enter | 2011/01/02 02:22:50 |
| Setup : Exit | 2011/01/02 02:23:24 |
| Setup : Enter | 2011/01/02 02:23:36 |
| Video In : CH1 | 2011/01/02 02:31:19 |
| Setup : Exit | 2011/01/02 02:31:33 |

18 個のログが見つかりました

バックアップ

<前へ 次へ> 終了

5章 バックアップ

ライブ画面のスナップショットの保存や、検索した動画のバックアップを行います。


バックアップした動画は、同梱のバックアッププレイヤーで再生ができます。

5.1 静止画(スナップショット)の保存

ライブ画面の静止画(スナップショット)を USB メモリーに保存します。

以下の手順で、スナップショットを保存できます。

1. 本機に USB メモリーを接続します。
2. ライブ画面にて、以下のいずれかの方法で静止画保存画面を表示します。
 - リモコンの「BACK UP」を押します。
 - ライブ画面下のタスクバーより、バックアップアイコン  をクリックします。
 - 画面上で右クリックし、ポップアップメニューから「バックアップ」をクリックします。
3. 「開始」をクリックすると、バックアップが開始され、進行状況が表示されます。



4. 「完了」と表示されたら、「閉じる」をクリックし、バックアップ作業は終了です。



5. バックアップした静止画は、USB メモリ一直下に保存した日付のフォルダが作成され、その中に保存されます。



5.2 再生映像のバックアップ

記録映像再生中に、静止画または動画でのバックアップを行います。

【 静止画のバックアップ手順 】

以下の手順で、記録映像再生時に静止画をバックアップします。


記録映像の再生方法については、「4章 検索と再生(4-1 ページ)」をご覧ください。

1. 本機に USB メモリーを接続します。
2. 記録映像再生画面にて、以下のいずれかの方法で保存形式選択画面を表示します。
 - リモコンの「BACK UP」を押します。
 - 再生画面のコントロールパネルより、バックアップアイコン  をクリックします。


※保存形式選択画面が表示された時点で、再生映像は一時停止します。
3. 保存する形式の選択肢から「静止画」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。



4. 「次へ」をクリックすると、バックアップが開始され、進行状況が表示されます。



5. 「完了」と表示されたら、「閉じる」をクリックし、バックアップ作業は終了です。



6. バックアップした静止画は、USB メモリ一直下に保存した日付ファイルが作成され、その中に保存されます。



【 動画のバックアップ 】

以下の手順で、記録映像再生時に動画をバックアップします。

記録映像の再生方法については、「[4章 検索と再生\(4-1 ページ\)](#)」をご覧ください。


1. 本機に USB メモリーを接続します。

2. 記録映像再生画面にて、以下のいずれかの方法で保存形式選択画面を表示します。

- リモコンの「BACK UP」を押します。
- 再生画面のコントロールパネルより、バックアップアイコン  をクリックします。


※保存形式選択画面が表示された時点で、再生映像は一時停止します。

3. 保存する形式の選択肢の中で、NSF / AVI / EXE のいずれかにチェックを入れ、「次へ」をクリックします。



- NSF … DVR 独自のフォーマットです。※推奨のフォーマットです。
バックアップ時にダウンロードされる専用プレイヤーにて映像を再生できます。
4つのCHを同時に再生することができます。
- AVI … 汎用フォーマットです。Windows Media Player などで映像の再生ができます。
INTEGRATED SUBTITLE … 映像と字幕データを1つのファイルで保存します。
SEPARATED SUBTITLE … 映像と字幕データを別々のファイルで保存します。
- EXE … 独自のフォーマットです。
バックアップ後、アプリケーションとして再生できます。

4. 保存する記録媒体を選択し、「次へ」をクリックします。




※NSF 形式の場合、外付け HDD に大容量バックアップを行うことができます。

※AVI ・ EXE 形式の場合、USB メモリー以外の選択肢はありません。

5. 「チャンネル」欄で、バックアップを行うカメラチャンネルにチェックを入れます。
「ALL」にチェックを入れると、すべてのチャンネルをバックアップします。



6. 「開始時刻」欄で、バックアップを開始する日時を設定します。
「長さ」欄で、開始時刻から何分間の映像をバックアップするかを設定します。



※ファイル形式や保存メディア先によって「長さ」欄で選択できる数値が異なります。
※「CALCULATION」をクリックすると、バックアップする映像データのサイズ(必要容量)と
記録用媒体の空き容量(空き容量)が表示されます。
※空き容量が足りない場合、必要容量の数値が赤色で表示されます。

7. 「開始」をクリックすると、バックアップを開始し、進行状況が表示されます。
「完了」というメッセージの表示後、「閉じる」をクリックし、バックアップ作業は終了です。



【 キャプチャーリストからのバックアップ 】
ライブ画面や再生画面からバックアップした静止画や動画の履歴は、「検索」メニューの
「キャプチャーリスト」に保存されます。
もう一度バックアップしたいときは、「キャプチャーリスト」から検索するとスムーズです。
詳細は、「[4.7 キャプチャーリストの検索\(4-11 ページ\)](#)」をご覧ください。

※大容量バックアップの場合は、キャプチャーリストには履歴が残りません。


5.3 バックアップした動画の再生

動画データを USB メモリーにバックアップすると、以下のようなフォルダが生成されます。


【 NSF ファイル形式 】

例として、バックアップした映像の開始日時が 2016 年 1 月 23 日 12 時 34 分 56 秒の場合、

- フォルダ「 20160123 」の中に、フォルダ「 123456 」(大容量バックアップ時は「 1234 」) があり、その中に CH ごとの h264 ファイルが生成されます。



- フォルダ「 DvrPlayer 」の中に、専用プレイヤー「 HDPlayer 」が生成されます。




※NSF 形式は弊社独自の動画ファイルであるため、汎用の動画再生ソフトウェアでは再生できません。専用プレイヤー「HDPlayer」で再生してください。

【 AVI ファイル形式 】

例として、バックアップした映像の開始日時が 2016 年 1 月 23 日 12 時 34 分 56 秒の場合、

- フォルダ「 20160123 」の中に、フォルダ「 123456 」があり、その中に CH ごとの AVI ファイルが生成されます。



- フォルダ「 DvrPlayer 」の中に、ビデオコーデック「 UMSDecoderFilter 」が生成されます。



※AVI ファイルを再生する場合は、ビデオコーデック「UMSDecoderFilter」を起動し、インストールを行ってください。

インストール完了後、Window Media Player など AVI ファイルが再生できます。

【 EXE ファイル形式 】

例として、バックアップした映像の開始日時が 2016 年 1 月 23 日 12 時 34 分 56 秒の場合、

- フォルダ「 20160123_123456 」の中に、アプリケーション「 20160123_123456.exe 」が生成されます。

※ダブルクリックすると、「HDPlayer」が起動し、映像が再生されます。


【 HDPlayer の構成 】

NSF 形式のファイルは、専用プレイヤー「HDPlayer」で再生できます。




HDPlayer の画面項目

| 番号 | 説明 |
|---------|---|
| ① 画面表示部 | <p>バックアップ映像が表示されます。</p> <p>この部分をマウスで操作すると、画像のキャプチャーやデジタルズームなどができます。</p> <p>詳細は【 HD Player での再生画面のキャプチャー 】および【 HD Player で再生画面のデジタルズーム 】を参照してください。</p> |
| ② | <p>フルスクリーン表示をします。</p> <p>フルスクリーン状態を解除するには、PC の「ESC」キーを押してください。</p> |
| ③ タイムバー | <p>動画の再生時点をスライドノブで表示します。</p> <p>スライドノブをドラッグ&ドロップすることで、再生時点を移動することができます。</p> |

- ④ 録画時刻 現在再生中の映像の録画された日付や時刻が表示されます。
-
- ⑤ 録画
チャンネル 現在再生中の映像のチャンネル番号が表示されます。
-
- 再生/一時停止。
 : 一時停止  : 再生
-
- ⑥ 早戻し/早送り。
 クリックするごとに再生速度が2倍速→4倍速→8倍速…に変化します。
-
-  現在再生中の時点より3秒前/先の映像にジャンプして再生します。
-
- ⑦  再生画面を分割画面で表示します。
-
-  音声記録のある動画ファイルを再生します。
-
-  再生したい動画のあるフォルダを選択します。
-
- ⑧  設定画面を表示します。
-
-  キャプチャー画像の保存フォルダ指定や、バージョン情報の確認などができます。
-
-  現在再生中の画像をプリンタで印刷します。
-

【 NSF 形式ファイルの再生手順 】

以下の手順で、HDPlayer を起動し、映像を再生できます。

1. 「HDPlayer.exe」をダブルクリックし、HDPlayer を起動します。 

2. 上記の HDPlayer 画面⑧の  をクリックし、再生する NSF 形式ファイルを選択します。



3. 「OK」をクリックすると、映像が再生されます。



【 HD Player で再生画面のキャプチャー 】

HD Player で再生中の動画の画像を、静止画で保存することができます。

画面表示部を右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。

ポップアップメニューの「Capture」を選択すると、表示中の画像が指定したフォルダに JPEG で保存されます。

キャプチャー画像の保存先は、ポップアップメニューの「About」を選択すると表示される Setup メニューで指定します。

【 HD Player で再生画面のデジタルズーム 】

HD Player で再生中の動画の画像を、デジタルズームアップすることができます。

画面表示部にカーソル置いて、マウスのホイールを上へスクロールすると画像がズームイン、下へスクロールすると画像がズームアウトされます。

このとき、画面表示部の左下に全体画面が表示されます。

全体画面の赤い枠は、画面表示部に現在表示中の領域を示します。

画面をドラッグ&ドロップすることで、ズーム表示領域の位置を移動させることができます。



[左下に全体画面が表示]

[ホイールでズームイン]

[ドラッグで表示移動]

6章 PTZ コントロール

PTZ 対応カメラを接続して、本機でカメラの PTZ コントロールを行います。

6.1 PTZ コントロールを行う前に

【 PTZ カメラの接続と設定 】

RS-485 対応の PTZ カメラを本機後面の RS-485 ポートに接続します。

本機への接続箇所については、「1.6 コントローラー・PTZ カメラ接続(1-7 ページ)」をご覧ください。

本機の設定画面を開き、「デバイス」内の「PTZ」項目で PTZ の設定を行います。

詳しくは、「3.4.2 コントローラー&PTZ(3-18 ページ)」をご覧ください。

【 PTZ コントロール画面に入るには 】

以下のいずれかの方法で PTZ コントロール画面を開きます。

- リモコンの「PTZ」ボタンを押します。
- ライブ画面のタスクバーより PTZ アイコン  をクリックします。
- ライブ画面上で右クリックし、表示されパスワードを入力すると PTZ コントロール画面が表示されます。

パスワード入力画面が表示され、パスワードを入力すると PTZ コントロール画面が表示されます。



6.2 PTZ コントロールパネル

PTZ コントローラーパネルの項目

| ボタン | 説明 | | | | | | |
|-----------|--|--|----------------|--|-------------------|--|------------------|
| 初期化 | 選択したカメラの PTZ 設定を初期化します。 | | | | | | |
| パン/チルト | <p>パン/チルト を選択し、右図のコントロールボタンをクリックすることで移動したい方向へ移動します。</p>  | | | | | | |
| ズーム/フォーカス | <p>ズーム/フォーカス を選択し、ズームアップ / ズームアウト を、NEAR / FAR を調整します。</p> | | | | | | |
| OSD 表示 | <p>カメラの OSD を画面に表示し、本機でカメラのメニューを設定することができます。カメラ OSD モードの操作には、下記のボタンを使用します。</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>メニューの移動/設定値の変更</td></tr> <tr> <td></td><td>下位メニューに入る/項目を選択する</td></tr> <tr> <td></td><td>前画面に戻る/メニューを終了する</td></tr> </table> | | メニューの移動/設定値の変更 | | 下位メニューに入る/項目を選択する | | 前画面に戻る/メニューを終了する |
| | メニューの移動/設定値の変更 | | | | | | |
| | 下位メニューに入る/項目を選択する | | | | | | |
| | 前画面に戻る/メニューを終了する | | | | | | |
| オートスキャン | <p>操作の前に、カメラ OSD からオートスキャン動作を設定してください。</p> <p>オートスキャン を選択し、数字ボタンでカメラ OSD から設定したオートスキャン番号を入力し、開始 を選択すると、オートスキャン動作が始まります。</p> <p>停止 を選択するとオートスキャンを中止します。</p> | | | | | | |
| プリセット | <p>パン/チルト動作で、表示したい場所にカメラを位置させ、プリセット を選択し、数字ボタンを選択して 設定の保存 を選択すると、その時点のカメラ位置が保存されます。</p> <p>カメラ位置は 0~99 番まで保存できます。</p> <p>数字ボタンを選択して 移動 をクリックすると、その番号に保存されたカメラ位置へカメラが移動します。</p> | | | | | | |
| ツアー | <p>操作の前に、カメラ OSD からツアーグループを設定してください。</p> <p>ツアー を選択し、数字ボタンでカメラ OSD から設定したツアーグループの番号を入力し 開始 を選択すると、ツアーアクション動作が始まります。</p> <p>停止 を選択するとツアーアクション動作が中止されます。</p> | | | | | | |
| 数字ボタン | <p>オートスキャン、プリセット、ツアーメニューで使用します。</p> <p>3 番以上の数字は、... を選択して表示される入力表から入力できます。</p> | | | | | | |

6.3 AHD カメラのオン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)設定

PTZ 操作画面にて、AHD カメラの OSD 設定を表示させることができます。

OSD 設定より、AHD カメラ本体の設定を変更することができます。

※ UTC 対応の AHD カメラのみ有効となります。


また、ワンケーブルカメラなど、カメラとレコーダーが直接接続されていない場合は、
本機能を使用することはできません。

6.3.1 プロトコル設定手順

本機能を使用する場合、あらかじめ AHD カメラのプロトコルを設定する必要があります。

以下の手段で、カメラのプロトコルを設定します。

- ① ライブ画面のステータスバー > 設定 > デバイス > コントローラー&PTZ の順に進み、
設定画面を開きます。



- ② 「チャンネル」欄を接続中のカメラチャンネルに変更します。




- ③ 「カメラ」欄を「PELCO C-PROTOCOL」に変更します。



- ④ 変更内容を保存して、完了です。

6.3.2 OSD 操作方法

本機から AHD カメラの OSD 操作を行う場合、ボタン対応は以下のようになっています。



- ① OSD メニューを表示させる 場合は、
PTZ コントローラーパネルの「OSD 表示」をクリックします。
- ② OSD の設定値を決定する 場合は、
PTZ コントローラーパネルの「確定」をクリックします。
- ③ OSD 上でカーソルの移動 する場合は、



7章 遠隔監視

付属のクライアントソフトを使用することで、本機のライブ映像や録画映像を PC から閲覧できます。

注意： 帯域幅が大きい場合は、1 台の本機に同時に接続できる PC の台数は 4 台までです。

帯域幅が小さい場合は、1 台の本機に接続する PC の台数は 1 台にすることを推奨します。

注意： ルータを通じてインターネットに接続している場合、ルータからのポートの開放(Port Forwarding)が必要です。

本機のネットワークメニューに設定されている基本ポート以外に、UMS クライアントからのバックアップ機能を使用したい場合は、基本ポート+1 のポートをオープンしてください。

尚、UMS クライアントからの遠隔設定を行いたい場合は、基本ポート+10 のポートと、Web ポートをオープンにしてください。

設定例)

本機のネットワークメニューに入力したポート番号が 5445 の場合、ルータから 5445/5446/5455 の 3 つのポート、および Web ポートの 80 をオープンして使用します。

【 クライアント PC の推奨スペック 】

動作確認済み OS : Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

CPU : Intel Core i5 2GHz 以上

メモリー : 4GB 以上

VGA メモリー : 512MB 以上

解像度 : 1920 × 1080

ストレージ空き容量 : 1GB 以上

ネットワーク : 100BASE-T 以上

グラフィックカード : DirectX 10 以上


7.1 クライアントソフトのインストール

同梱の CD-ROM には、本機 1 台の遠隔監視を行うソフト「UMS Client」および、数台の遠隔監視を行うソフト「UMSM Client」がパッケージされています。

【 インストール手順 】


以下の手順で、クライアントソフトをインストールできます。

1. 付属の CD-ROM を OC にセットして、「UMSClient_3.*.*_yymmdd.exe」をダブルクリックすると、インストーラが起動します。
2. 「Choose Destination Location」画面でインストール先のフォルダを確認して「Next」をクリックします。



インストール先のフォルダを変更する場合は、「Browse」をクリックしてフォルダを選択してください。

3. 「Select Program Folder」画面でプログラムフォルダを確認し、「Next」をクリックします。プログラムフォルダを変更する場合は、ボックスに直接入力するか、あるいは「Existing Folders」のリストから選択してください。



4. インストールが開始され、「Setup Status」画面にインストールの進行状況が表示されます。



5. インストール完了後、保存先に「UMS Client」のショートカットアイコン が表示されます。

アイコンをダブルクリックすると、クライアントソフトが起動します。



7.2 言語設定の変更


UMS クライアントの初回起動時、言語設定は英語表記になっています。

以下の手順で、言語設定の変更ができます。




1. UMS クライアントの画面右下より、「セットアップ」アイコン をクリックします。

設定画面が表示されます。



2. 画面左側の「Language」をクリックし、言語を「Japanese」に設定します。

設定後は、「OK」をクリックします。



3. 設定を反映するためには、ソフトを再起動する必要があります。

次回起動から、言語が日本語に適用されます。

7.3 接続方法

UMS クライアントに本機(EHVR-804B)の接続先情報を登録します。

あらかじめ本機のネットワーク設定を行う必要があります。


詳しくは、「3.8 ネットワーク(3-44 ページ)」をご覧ください。

以下の手順で、本機の情報登録ができます。




1. UMS クライアントの画面右下より、「セットアップ」アイコン をクリックします。
設定画面が表示されます。

2. 画面左側の「接続先」をクリックします。



3. 「追加」をクリックします。



4. 本機(EHVR-804B)のネットワーク設定を入力します。

設定値の入力後、「OK」をクリックします。



- モデル : 「N Series DVR、HD DVR」を選択します。
- 接続先名 : 任意の名前を入力します。
- 接続先アドレス : 本機の IP アドレスを入力します。
※DDNS 設定を行っている場合は、DVR に設定したホストドメインネームを入力します。
詳しくは、「3.8.5 DDNS(3-46 ページ)」をご覧ください。
- ポート番号 : 本機に設定したポート番号を入力します。
※初期値は、「5445」です。
- ID : 本機に設定したユーザー名を入力します。
- パスワード : 本機に設定したユーザーに対応するパスワードを入力します。
- チャンネル : 「4CH」を選択します。

5. UMS クライアントの起動画面より、 をクリックして、作成した接続先を選択すると
ライブ画面が表示されます。

7.4 ライブ画面での操作

ライブ画面の項目

| 表示 | 名前 | 説明 |
|-------------------------------|----------------------|--|
| | 画面表示部 | 映像を表示します。 デジタルズーム時は左下に全体画面が表示されます。 |
| 2010-02-02 17:48:42 | 日時情報 | 現在の日時を表示します。 |
| Connect | 接続/切断 | 通信を接続/切断します。 |
| Search | 検索 | ライブモードと検索モードとを切り替えます。 |
| 1 2 3 4 [] | チャンネル表示 | 選択チャンネルを1画面で表示するか、分割画面で表示するかを切り替えます。 |
| | PTZ コントロール パネル | PTZカメラのパン/チルト/ズーム/フォーカスを調節します。 中央の「PT」をクリックするとPTZコントロールモードに切り換わります。 |
| | キャプチャー | ライブ画面のスナップショットを保存します。 クリックするとウインドウが表示され、ファイル形式を選択します。 初期設定では保存先が「C:\Storage\Capture」となっています。 |
| | 再生/停止 | ライブ映像を再生/一時停止させます。 |
| | 録画 ON | ライブ映像をPCのHDDに保存します。 |
| | プリセット | PTZカメラのプリセットの設定を行います。 |
| | アラーム | 本機側にアラームを発生させます。 |
| | セットアップ | セットアップ画面を表示します。 |
| HDD | HDD 容量 | 本機のHDDの使用容量を表示します。 |
| FPS : 14 BitRate : 241.8 Kbps | ネットワーク 状況 | ネットワークの伝送フレーム数や帯域幅を表示します。 |

| 表示 | 名前 | 説明 |
|----|---------|--|
| | ボリューム | 出力音量を調整します。 スピーカーのアイコンをクリックすると音声出力を入/切にします。 |
| | ログウィンドウ | 操作履歴を表示します。 |

【 UMS クライアントのデジタルズーム機能 】

本機と同様に、UMS クライアントでもライブ画面のデジタルズームが可能です。

UMS クライアントの画面表示部にカーソルをおくと、画面表示部の左下に全体画面が表示されます。

マウスのホイールのスクロール操作により、画面表示部に表示される画像がズームアップ/アウトします。

全体画面の赤い枠は、画面表示部に現在表示されている領域を示します。

画面をドラッグ&ドロップすることで、ズーム表示の位置を移動させることができます。



[左下に全体画面が表示]

[ホイールでズームイン]

[ドラッグで表示移動]

※再生画面も同様にズーム動作を行えます。

【 双方向オーディオ 】

UMS クライアント側と本機側の双方向オーディオ通信ができます。


PC(UMS クライアント)側 : マイクやスピーカーに対応するサウンドカードが必要です。

本機側 : マイクを音声入力端子に接続し、スピーカーを音声出力端子に接続します。

7.5 検索画面での操作

本機に記録した録画映像を PC 上で再生することができます。

ライブ画面上で、 Search をクリックすると、「録画検索」画面に切替ります。



検索画面の項目

| 表示 | 名前 | 説明 |
|----|------------|--|
| | 日時情報 | 再生中の映像の録画日時を表示します。 |
| | 接続/切断 | ネットワーク状態を接続/切断にします。 |
| | 検索 | 検索モードとライブモードとを切り替えます。 |
| | チャンネル表示 | 選択チャンネルを1画面で表示するか、分割画面で表示するかを切り替えます。 |
| | カレンダー | 再生したい映像の日付を選択します。 録画データのある日付は水色で表示されます。 |
| | キャプチャー | ライブ画面のスナップショットを保存します。 クリックするとウィンドウが表示され、ファイル形式を選択します。 初期設定では保存先が「C:\Storage\Capture」となっています。 |
| | 開始点 | 再生映像からバックアップしたい区間の開始点を指定します。 |
| | 終了点 | 再生映像からバックアップしたい区間の終了点を指定します。 |
| | バックアップ | 録画映像をAVI形式でバックアップします。 |
| | タイムラインバー | スライドノブをドラッグ&ドロップすることで再生したい時刻に移動できます。 データのある区間は水色で表示されます。 |
| | PC/DVR | 再生する映像の読み込み元を、PCまたは本機(DVR)を切り替えます。 |
| | 再生/一時停止 | 録画映像を再生/一時停止します。 タイムラインの上で再生したい時刻を選択し、このボタンをクリックすると再生がはじまります。 |
| | 1フレーム送り/戻し | 一時停止時にクリックすると、1フレーム送り/戻しを行います。 |
| | 1分送り/戻し | クリックすると1分先/前の映像にスキップします。 |
| | 早戻し/早送り | 再生中の映像を早戻し/早送りします。 |
| | 表示単位切換え | タイムラインの24時間/60分表示を切り替えます。 |

7.6 動画のバックアップ

本機または PC に保存されている録画データを動画ファイルでバックアップすることができます。


PC / DVR で再生する映像の読み込み元を PC または本機(DVR)を切換えます。

PC のデータを再生 : UMS クライアントでライブ画面の監視中に、 をクリックして PC の HDD に保存しておいたデータを再生できます。
本機のデータを再生 : 本機の録画設定により、本機の HDD に保存されている録画データをネットワークを通じて再生できます。

タイムラインのスライドノブをドラッグ & ドロップしてバックアップしたいデータの先頭時刻に位置させ、

 をクリックすると、選択時点がバックアップの開始点として指定されます。

スライドノブを再度ドラッグ & ドロップして開始点より後の時刻に位置させ、 をクリックすると、選択時点がバックアップの終了点として指定され、開始点と終了点の間の区間が緑色に変わります。




バックアップする区間が緑色で指定された状態で、 をクリックすると、バックアップのダイアログ画面が表示されます。

7.7 セットアップ画面



セットアップアイコン をクリックし、UMS クライアントの設定を変更・確認ができます。


7.7.1 一般設定



一般設定の項目

| 項目 | 説明 |
|----------|---|
| パスワード設定 | 各操作項目にチェックを入れると、操作を行うときにパスワードの入力が不要になります。 「パスワード」をクリックすると、パスワードの変更ができます。 |
| 保存場所 | キャプチャーした静止画か、バックアップした動画のファイルを保存するフォルダを指定します。 |
| ネットワーク状態 | ライブモードで、FPS やビットレートなどのネットワークのステータスを表示します。 |
| 自動再接続 | 何らかの原因でネットワークが切断した時、自動的に再接続を行います。 |
| 日付の形式 | 日付の表示形式を選択します。 |

7.7.2 接続先




接続する本機の Site 名、IP アドレス、ポート番号、パスワードを登録し、UMS クライアントから接続することができます。

登録先の登録数には制限はなく、すでに登録されている接続先の情報を更新・削除することもできます。

接続手順については、「[7.3 接続方法\(7-5 ページ\)](#)」をご覧ください。


7.7.3 イベント



イベントの項目

| 項目 | 説明 |
|--------|--|
| ログ | UMS クライアントでイベントが発生したログのリストを保存するフォルダと制限容量を設定します。 |
| イベント設定 | 各イベント項目にチェックを入れ、そのイベントが発生した時の動作を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • ログ : イベント発生時にログを記録します。 • Icon : イベント発生時にアイコンを表示します。 • イベントリスト : イベント発生時にライブ画面下にログウィンドウに表示します。 |

7.7.4 イベント検索




イベント発生記録を検索したい日時範囲を指定し、「検索」をクリックすると、指定範囲内に発生したイベントのリストが表示されます。

保存記録の最初から検索したい場合は、「先頭」にチェックを入れます。

保存記録の最後まで検索したい場合は、「最終」にチェックを入れます。


7.7.5 録画



録画の項目

| 項目 | 説明 |
|-------|--|
| 録画条件 | <p>ライブ画面で録画を行う条件を設定します。 モードによって録画を行うタイミングがことなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 常時 : 常に録画を行います。 イベント時 : イベント発生時に録画を行います。 自動録画 : 選択した録画条件で起動後、自動的に録画を行います。 <p>※本機の録画設定が「スケジュール」の場合は、 設定できません。</p> |
| イベント時 | <p>録画条件で「イベント時」を選択時に設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> モーション : 動きを検知すると録画を行います。 アラーム : アラーム入力時に録画を行います。 持続時間 : イベント発生時に何分間録画を行うかを設定します。 <p>※録画条件は、本機で設定した録画モードと同じになります。</p> |


7.7.6 ディスク



ディスクの項目


| 項目 | 説明 |
|--------------------|--|
| ディスク容量 | 保存先のハードディスクと使用するハードディスク容量を設定します。 |
| ディスク情報 | 選択したハードディスクのそう容量と残容量を表示します。 |
| ディスクの容量がいっぱいになった時は | <ul style="list-style-type: none">古いデータを上書き : 一番古いデータから上書き録画します。録画を中止 : 録画を停止します。 |

7.7.7 ディスプレイ



複数のモニターを使用する PC で、第 2 モニターの UMS 映像に乱れが発生する場合に、チェックを入れます。

7.7.8 Language



UMS クライアントの表示言語を設定します。

変更手順については、「7.2 [言語設定の変更](#)(7-4 ページ)」をご覧ください。

7.7.9 バージョン情報



UMS クライアントソフトのバージョンを確認できます。

7.8 ポップアップメニュー

UMS クライアント画面の上にカーソルをおいて右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。

【 接続・切断 】

接続先に接続するか、接続を切断します。

【 High Quality 】

選択したチャンネルの解像度と画質を最高設定へ変更します。

【 Normal Quality 】

選択したチャンネルの解像度と画質を標準設定へ変更します。

【 iフレームのみ伝送 】

選択したチャンネルの表示を i フレームのみ表示へ変更します。

【 マイク ON 】

PC に接続されているマイクを利用し、本機が設置されている現場に音声を送ることができます。

【 フルスクリーン 】

UMS クライアントの画面表示部だけをフルスクリーンで表示します。

フルスクリーン表示を解除する時は PC の「ESC」キーを押します。

【 プリント 】

選択したチャンネルの映像をプリントします。

【 セットアップ 】

UMS クライアントの設定を行います。

詳細は、「7.7 セットアップ画面(7-12 ページ)」をご覧ください。

【 遠隔設定 】

接続中の DVR 本体の設定を遠隔で変更できます。

詳細は「3 章 各種設定(3-1)」をご覧ください。

【 ロック 】

クリックすると、パスワード入力のダイアログが表示されます。

パスワードを入力すると、画面表示部の右クリック以外は操作できなくなります。

ロックの解除は同じ手順で行います。


【 終了 】

UMS クライアントを終了します。

7.9 遠隔設定

接続中の本機の設定を遠隔で設定できます。

ポップアップメニューから「遠隔設定」をクリックすると、「SET UP」画面が表示されます。



設定を変更し、「APPLY」をクリックすると、変更した設定内容が本機に反映されます。

各設定項目の詳細設定については、「3章 [各種設定](#)(3-1 ページ)」をご覧ください。

※表記はすべてアルファベットです。

7.10 Web クライアント

本機がネットワークに接続されると、Internet Explorer で映像を監視・再生することができます。

【 Internet Explorer からの接続 】

PC の Web ブラウザ(Internet Explorer)を起動します。

ブラウザのアドレスバーに本機のIP アドレスまたはホストドメインネーム(DDNSを設定した場合)を入力し、Enter キーを押します。(http://IP アドレス(またはホストドメインネーム)/)

入力例 :  <http://00026908c2d1.bestddns.com/>

Web ブラウザに Web クライアントが表示されます。

※詳細は、「3.8.5 [DDNS](#)(3-46 ページ)」を参照してください。

【 WEB クライアントの操作 】

WEB クライアントは UMS クライアントと同様の仕様となっています。

詳細は、「7.4 [ライブ画面での操作](#)(7-7 ページ)」をご覧ください。

8章 スマートフォンからの接続

専用アプリ「iUMS」をダウンロードすることで、スマートフォンからレコーダーのライブ映像監視等を行うことができます。

※専用アプリ「iUMS」のご利用について（免責事項）

iUMS のご利用の際は下記の内容に同意したうえでご利用ください。

- ・iUMS のご利用はお客様の責任の下でご利用ください。
- ・iUMS のダウンロードおよびご利用には通信費が発生する場合がございます。
- ・発生した通信費に関して、弊社は一切の責任を負いません。

8.1 iUMS のダウンロード

以下の手順でアプリをダウンロードしてください。



1. メニュー画面から App Store を起動します。



※Android 端末の場合は、Google Play ストア を起動します。



2. 検索欄に「iUMS」と入力し、検索します。



3. 「iUMS」をインストールします。

8.2 iUMS の操作


【 初回接続設定 】

iPhone の場合

1. メニュー画面で「iUMS」を起動します。



2. 画面右上の「+」を選択します。



3. 「Site」をタッチし、接続先名称を任意に入力します。

| | | |
|-------------------------------------|----------|------|
| Cancel | KbDevice | Save |
| SITE INFORMATION | | |
| Site: KbDevice > | | |
| IP/DNS: 00026908c2d1.bestddns.... > | | |
| Port: 5445 > | | |
| ID: admin > | | |
| Password: **** > | | |

4. 「IP/DNS」をタッチし、接続先 DVR の IP アドレスまたはドメイン名を入力します。

| | | |
|---|----------|------|
| Cancel | KbDevice | Save |
| SITE INFORMATION | | |
| Site: KbDevice > | | |
| IP/DNS: 00026908c2d1.bestddns.... > | | |
| Port: 5445 > | | |
| ID: admin > | | |
| Password: **** > | | |

5. 「Port」/「ID」/「Password」をそれぞれ入力します。

| | | |
|--|----------|------|
| Cancel | KbDevice | Save |
| SITE INFORMATION | | |
| Site: KbDevice > | | |
| IP/DNS: 00026908c2d1.bestddns.... > | | |
| Port: 5445 > | | |
| ID: admin > | | |
| Password: **** > | | |

6. 画面右上の「Save」をタップし、設定内容を保存します。

| | | |
|-------------------------------------|----------|------|
| Cancel | KbDevice | Save |
| SITE INFORMATION | | |
| Site: KbDevice > | | |
| IP/DNS: 00026908c2d1.bestddns.... > | | |
| Port: 5445 > | | |
| ID: admin > | | |
| Password: **** > | | |


【 初回接続設定 】

Android の場合

1. メニュー画面で「iUMS」を起動します。




2. 「Live View / Playback」をタップします。




3. 初回起動時は、登録を促す画面が表示されます。


2回目以降の登録は、サブメニューよりAddボタンをタップして、登録します。



4. 接続先 DVR の接続情報を入力します。



5. 画面右上の保存アイコンをタップし、設定を保存します。




【 ライブ画面 】

iPhone の場合

- iUMS を起動し、登録した接続先の「Live」を一度タッチし、「Connect」をタッチすると DVR のライブ画面を表示します。



- 接続先リストからレコーダーを選択するとレコーダーへ接続し、ライブ画面が表示されます。ライブ画面をタッチすると、メニューが表示されます。




映像の上で 2 回すばやくタッチすることで、1画面表示/4分割表示を切換えることができます。

【 ライブ画面 】

Andorid の場合

- 接続先情報を登録後、リストが表示されます。

リストより接続する DVR 情報をタップすると、接続方法の選択画面が表示されます。



- 「Mode type」欄が、「Live view」になっていることを確認し、「Start」をタップします。

※「10 minute later,exit」にチェックを入れた場合、接続から 10 分後に自動的に切断します。

ライブ映像を 4 分割で表示します。



選択したチャンネルをダブルタップすると、1 画面表示になります。


ライブ画面表示時に、画面下の▲をタップすると PTZ 操作パネルが表示されます。




【検索・再生画面】

iPhone の場合

- iUMS を起動し、登録した接続先の「PlayBack」を一度タッチし、「Connect」をタッチすると DVR の検索画面を表示します。




- 再生したい映像の日時を選択し、「Play」をタップすると映像を再生します。



タッチすると操作パネルをひらきます

1画面表示 4分割表示



【検索・再生画面】

Android の場合


1. リストから録画再生を行う DVR 情報を選択します。
2. 「Mode Type」欄をタップし、「Playback」を選択します。
3. 「Start」をタップし、検索する日付と映像開始時刻を設定します。
設定後、「OK」をタップすると映像が開始されます。



※「10 minute later,exit」にチェックを入れた場合、接続から 10 分後に自動的に切断します。

映像表示後は、4分割で表示されます。

選択したチャンネルをダブルタップすると、1画面表示になります。



9章 テラスモニタリング

| 症状 | 確認 | 対処 |
|---------------|--|---|
| 電源が入らない | 電源コードが本体側およびコンセント側に接続されていますか？ | 電源コードを正しく接続してください。 |
| 映像が何も表示されない | 本体とモニターが正しく接続できていますか？ | 本体背面のVGA端子あるいはBNC端子にモニターを接続してください。 → 外観(1-3ページ) |
| | モニターの電源が入っていますか？ | モニターの電源をONにしてください。 |
| | ※BNC端子をメインモニターにしている場合、「映像出力設定」を変更されていませんか？ | 本機のVGA端子から、VGA入力対応のモニターへ接続してください。 BNC端子からメインモニター出力をするときは、「VGA解像度」を「1280×1024」または「1280×720」から「1024×768」に変更してください。 → MAIN OUTPUT RESOLUTION(3-8ページ) |
| カメラの映像が表示されない | 画面に「VIDEO LOSS」と表示されていますか？ | カメラの電源が入っていることを確認し、ケーブルで本機と正しく接続してください。 |
| | 「映像非表示」がONになっていますか？ | 設定項目「画面表示」の「映像非表示」をOFFにしてください。 → チャンネル(3-7ページ) |
| 設定画面に入れないと | ログイン中のユーザーに設定の権限がありますか？ | 設定の権限のあるユーザーもしくは管理者でログインしてください。 → 使用者権限(3-38ページ) |
| ライブ音声が出ないと | 音声入力端子にケーブルが接続されていますか？ | ケーブルを正しく接続してください。 |
| | 音声出力端子にケーブルが接続されていますか？ | ケーブルを正しく接続してください。 |
| | 音声出力のCH選択は正しいですか？ | ライブ画面のタスクバーまたはポップアップメニューから、音声出力CHを選択してください。 → ライブ画面について(2-1ページ) → ポップアップメニュー(2-4ページ) |

| 症状 | 確認 | 対処 |
|--------------------|------------------------------|---|
| マウス操作ができない | マウスがUSB端子に接続できていますか？ | マウスを本体前面または本体背面のUSBポートに接続してください。 → 外観(1-3ページ) |
| | 無線方式のマウスについては、設定と距離をご確認ください。 | マウスの取扱説明書を確認し、通信の設定を完了してください。また確実に電波の届く範囲で使用してください。 |
| リモコン動作ができない | リモコンIDは正しいですか？ | 本機に設定したリモコンIDを入力してください。 → リモコンID(3-22ページ) |
| 録画ができない | 録画設定は正しく設定されていますか？ | 設定項目「録画」の「録画モード」を「録画しない」以外のものに設定してください。 → 録画(3-9ページ) |
| | 録画スケジュールの時間内ですか？ | 「録画モード」が「スケジュール録画」になっている場合、録画したい時間のスケジュールを設定してください。 → 録画(3-9ページ) |
| | 上書きはONになっていますか？ | 設定項目「録画装置」の「上書き」をONにしてください。 → 録画装置(3-23ページ) |
| カメラのPTZコントロールができない | カメラがPTZに対応していますか？ | カメラの取扱説明書等で仕様を確認してください。 |
| | プロトコル、通信速度などの設定は正しいですか？ | 設定項目「デバイス」の「PTZ」で設定を正しくおこなってください。 必ずカメラの設定値と本機の設定値を合わせてください。 → コントローラー&PTZ(3-18ページ) |
| 検索再生ができない | ログイン中のユーザーに検索再生の権限がありますか？ | 検索再生の権限のあるユーザーでログインしてください。 |
| 再生画面で音声が出ない | 音声を出力するCHがアクティブになっていますか？ | 音声を出力するCHをクリックするか、またはそのCHを1画面表示にしてください。 |

| 症状 | 確認 | 対処 |
|--------------------------|--|---|
| アラーム信号が出力されない | ライブ画面のタスクバーのアラーム出力アイコン  がハイライトになっていますか？ | タスクバーのアイコン  をクリックして、アラーム出力を有効にしてください。 → ライブ画面について(2-1ページ) |
| ライブ画面中の操作が効かない | ロック中になってしまいませんか？ | タスクバーまたはポップアップメニューでロックを解除してください。 → ライブ画面について(2-1ページ) → ポップアップメニュー(2-2ページ) |
| バックアップしたファイルが再生できない | ※「AVI」形式でバックアップした場合ビデオコーデック「UMSDecoderFilter」をインストールしていますか？ | ビデオコーデック「UMSDecoderFilter」をインストール後、Windows Media Player等で再生してください。 → バックアップした動画の再生(5-5ページ) |
| | ※「NSF」形式でバックアップした場合「HD Player」を使用していますか？ | 専用のプレイヤー「HD Player」で再生してください。 → バックアップした動画の再生(5-5ページ) |
| UMS/Webクライアントからアクセスできない。 | IPアドレスは正しいですか？ | 本機のIPアドレスをご確認の上、正しく入力してください。 本機のローカルIPアドレスは設定項目「システム」の「システム情報」で確認できます。 → システム情報(3-29ページ) |
| | 「クライアントアクセス」は「ON」になっていますか？ | 「システム」内の「クライアントアクセス」を「ON」にしてください。 → クライアントアクセス(3-32ページ) |

10章 記録日数表

表の数値はカメラ 1 台あたりの記録日数です。

表の記録日数はあくまで参考値であり、記録日数を保証するものではありません。

音声を記録する場合は、1 日あたり **675MB** の容量を必要とします。

【 HDD 2TB の場合 】

| 解像度 | 画質 | 記録日数 | | | |
|-----------|--------|---------------|-----|-----|-----|
| | | フレームレート [fps] | | | |
| | | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 1920x1080 | 最高 | 155 | 122 | 97 | 80 |
| | 高 | 186 | 147 | 116 | 96 |
| | 標準 | 233 | 184 | 145 | 120 |
| | 低 | 310 | 245 | 194 | 160 |
| | ネットワーク | 466 | 368 | 291 | 241 |
| 1920x540 | 最高 | 186 | 147 | 116 | 96 |
| | 高 | 233 | 184 | 145 | 120 |
| | 標準 | 310 | 245 | 194 | 160 |
| | 低 | 466 | 368 | 291 | 241 |
| | ネットワーク | 936 | 738 | 583 | 483 |
| 1280x720 | 最高 | 186 | 147 | 116 | 96 |
| | 高 | 233 | 184 | 145 | 120 |
| | 標準 | 310 | 245 | 194 | 160 |
| | 低 | 466 | 368 | 291 | 241 |
| | ネットワーク | 936 | 738 | 583 | 483 |
| 640x360 | 最高 | 310 | 245 | 194 | 160 |
| | 高 | 373 | 294 | 233 | 192 |
| | 標準 | 466 | 368 | 291 | 241 |
| | 低 | 622 | 492 | 389 | 321 |
| | ネットワーク | 936 | 738 | 583 | 483 |

| 解像度 | 画質 | 記録日数 | | | | | |
|---------------|--------|---------------|------|------|------|------|------|
| | | フレームレート [fps] | | | | | |
| | | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 960H(960x480) | 最高 | 286 | 226 | 179 | 148 | 126 | 95 |
| | 高 | 310 | 245 | 194 | 160 | 137 | 103 |
| | 標準 | 373 | 294 | 233 | 192 | 164 | 124 |
| | 低 | 466 | 368 | 291 | 241 | 205 | 155 |
| | ネットワーク | 622 | 492 | 389 | 321 | 274 | 207 |
| D1(704x480) | 最高 | 310 | 245 | 194 | 160 | 137 | 107 |
| | 高 | 373 | 294 | 233 | 192 | 164 | 124 |
| | 標準 | 466 | 368 | 291 | 241 | 205 | 155 |
| | 低 | 622 | 492 | 389 | 321 | 274 | 207 |
| | ネットワーク | 936 | 738 | 583 | 483 | 411 | 310 |
| CIF(352x240) | 最高 | 622 | 492 | 389 | 321 | 274 | 207 |
| | 高 | 936 | 738 | 583 | 483 | 411 | 310 |
| | 標準 | 1250 | 986 | 780 | 645 | 549 | 414 |
| | 低 | 1883 | 1476 | 1170 | 969 | 823 | 622 |
| | ネットワーク | 3810 | 2978 | 2340 | 1950 | 1654 | 1250 |

11章 初期設定値一覧

工場出荷時の初期設定値は以下のようになっています。

※表は AHD カメラ接続時のものです。

| 分類 | 項目 | 設定値 |
|-----------|-----------------|--|
| タスクバー | ハイライトの項目 | アラーム出力、音声(消音) |
| ログイン | ユーザー | ADMIN |
| | パスワード | -(起動時に設定) |
| 画面表示 | OSD表示 | ON |
| | OSD表示コントラスト | 100 |
| | 画面自動切換え | ON |
| | 画面自動切換え周期 | 3秒 |
| | ネーム | CH1/CH2/CH3/CH4 |
| | 映像非表示 | OFF(全CH同様) |
| | 映像調整 | 輝度 60(全CH同様) |
| | | コントラスト 50(全CH同様) |
| | | 色合い 90(全CH同様) |
| | | 彩度 40(全CH同様) |
| | | シャープネス 100(全CH同様) |
| | 映像出力 | 1280 * 720 |
| | サブモニタ出力 | CVBS |
| | サブモニタータイプ | NTSC |
| 録画(全CH同様) | 録画解像度 | 1920 * 1080 |
| | 録画フレーム | 15FPS |
| | 画質 | 高画質 |
| | 録画モード | 常時録画 |
| | センサー録画 | -- |
| | イベント前記録 | 1分 |
| | イベント後記録 | 10秒 |
| | 音声 | OFF |
| | スケジュール | すべてクリア |
| デバイス | アラーム出力1 | アラーム持続時間 : 5秒 タイプ : NORMAL OPEN |
| | コントローラー& PTZ | ---- / スピード : 9600 / ID : 0 |
| | | カメラ : PELCO C-PROTOCOL(全CH同様) / スピード : - / ID : - |

| 分類 | 項目 | 設定値 | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| デバイス | スポットモニタ 一設定 | イベント時 スポット出力 | OFF |
| | | イベント画面 表示時間 | - |
| | | 画面自動 切り替え | OFF |
| | | 画面自動 切り替え周期 | - |
| | | スポットCH | 全CH未選択 |
| | モーション領域 | 全領域(全CH同様) | |
| | モーション感度 | 5(全CH同様) | |
| | ボタン音 | OFF | |
| | リモコンID | 0 | |
| | センサー>タイプ | OFF(1~4同様) | |
| 録画装置 | 上書き | ON | |
| | 記録保存日数制限 | OFF | |
| システム | DVR ID | DVR | |
| | 言語 | JAPANESE | |
| | 日付の形式 | YYYY/MM/DD | |
| | 日時設定 | 時間表示 形式 | 24-HOUR FORMAT |
| | | 時間帯 | GMT +9:00(Seoul/Tokyo) |
| | | サマータイム | OFF |
| | クライアントアクセス | ON | |
| | NTP | OFF | |
| | メール送信 | OFF | |
| | 機器状態チェック | 毎日 / 0時 | |
| システム > システムイベント 通知 | HDD不良セクター率 | 10% | |
| | HDD温度 | 60°C(140F) | |
| | HDD使用率 | 90% | |
| | イベント前記録 | 2秒 | |
| | イベント後記録 | 1秒 | |
| | 機器状態チェック | メールON | |
| | 再起動 | メールON | |
| | シャットダウン | メールON | |
| | 手動録画 | メールON | |

| 分類 | 項目 | 設定値 |
|-----------------------------|----------------|---|
| システム > システムイベント 通知 | センサー入力 | アラーム出力OFF / メールOFF |
| | モーション検知 | アラーム出力OFF / メールOFF |
| | ビデオロス | アラーム出力OFF / ブザーOFF/ メールOFF |
| | HDD温度 | アラーム出力1 / ブザーON / メールOFF |
| | HDD不良セクタ率 | メールON |
| | HDD使用率 | メールON |
| | HDD空き容量なし | メールON |
| | HDDエラー | アラーム出力OFF / ブザーOFF / メールON |
| セキュリティー | 使用者権限 | パスワード : -(初回起動時に設定した値) すべての項目にチェック入 |
| | データ検索権限 | すべての項目にチェック入 |
| | 遠隔監視権限 | すべての項目にチェック入 |
| | 遠隔再生時間制限 | 使用しない |
| | HTTPS使用 | OFF |
| ネットワーク | ポート番号 | 5445 |
| | ネットワークオーディオポート | 5446 |
| | WEBポート | 80/443 |
| | ネットワークタイプ | DHCP |
| | IPアドレス | 0.0.0.0 |
| | サブネットマスク | 0.0.0.0 |
| | ゲートウェイ | 0.0.0.0 |
| | DNS(第1) | 0.0.0.0 |
| | DNS(第2) | 0.0.0.0 |
| | DDNS | OFF |
| | ネットワークストリーム | 解像度 : 640*360(全CH同様) フレーム : 15FPS(全CH同様) 画質 : 最高画質(全CH同様) |

12章 製品仕様

| | | |
|--------------------|-------------|---|
| | 品番 | EHVR-804B |
| 本体仕様 | カメラ入力数 | BNC × 4 |
| | カメラ入力信号 | AHD2.0 / CVBS(自動認識) |
| | 入力インターフェース | マウス、本機前面パネル、リモコン |
| ハードウェア仕様 | 電源電圧 | DC12V(AC アダプター) |
| | 消費電力 | 最大 40W |
| | 外形寸法 | 340(幅) × 63(高さ) × 253(奥行) mm |
| | 質量 | 2.5kg |
| | 動作温度(湿度) | 5°C~40°C (20%~80% ※ただし結露なきこと) |
| ライブ機能 | メインモニター出力 | HDMI、VGA、BNC(スポットと排他利用) |
| | スポットモニター出力 | BNC × 1(イベント時のみ・メインモニターと排他利用) |
| | シーケンス表示 | ○(最大 4 分割) |
| | PTZ コントロール | ○(RS-485、UTC) |
| | デジタルズーム | ○(ライブ、再生) |
| | 静止画スナップショット | ○(BMP) |
| 記録 | 圧縮形式 | H.264 |
| | 記録モード | 常時、モーション、センサー、スケジュール、手動 |
| | 解像度 | AHD…1920x1080、1920x540、1280x720、740x360 アナログ … 960x480、704x480、352x240 |
| | 記録フレーム数 | 1920x1080 … 最大 15FPS(4CH 合計 60FPS) 上記以外 … 最大 30FPS(4CH 合計 120FPS) |
| 音声機能 | 音声入力 | RCA × 4(LINE レベル) |
| | 音声出力 | RCA × 1(LINE レベル) |
| | 音声双方向通信 | ○ |
| 再生 | 検索モード | クイックサーチ、タイムライン、イベント、先頭映像再生、最終映像再生、日時指定、キャプチャーリスト、ログ |
| | 再生速度 | 最大 64 倍速(1 画面表示) / 最大 32 倍速(4 分割表示) |
| バックアップ | ファイル形式 | AVI / 独自形式 |
| | 保存メディア | USB メモリー、クライアント PC の HDD |
| イベント / アラーム | 接点入力 | 4(NC / NO 選択可・無電圧接点) |
| | 接点出力 | 1(NC / NO 選択可・無電圧接点) |
| | モーション検知 | ○(領域選択可) |
| | イベント | 接点入力、モーション、ビデオロス、HDD 温度、HDD エラー |
| | アクション | 接点出力、ブザー、メール送信 |

| | | |
|--------|--|---|
| ネットワーク | LAN 端子 (RJ-45) | 1(10/100/1000BASE-T) |
| | クライアントソフト | ライブ、検索・再生、バックアップ、PTZ コントロール設定 |
| | WEB ブラウザ | ライブ、検索・再生、バックアップ、PTZ コントロール設定 |
| | スマートフォン | iPhone または Android ※1 ライブ、検索・再生、PTZ コントロール |
| | ネットワークストリーム | 640 x 360 1CH ごとに最大 15FPS(4CH 合計 60FPS) |
| その他 | RAID | × |
| | 多言語 | ○ |
| | ファームウェア更新 | USB メモリー |
| | ネットワーク時刻同期 | ○ |
| 原産国 | 韓国 | |
| セット内容 | 本体、AC アダプター、電源ケーブル、マウス、リモコン、リモコン用電池、取扱説明書、簡易取扱説明書、CD-ROM(付属ソフトウェア) | |


※1 動作確認済み OS は、iOS9 以降、Android4.0 以降となります。

(iOS は Apple.Inc の登録商標です。Android は Google.Inc の登録商標です。)

| | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| 推奨クライアント PC仕様 | 動作確認済み OS | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| | CPU | Intel Core i5 2GHz 以上 |
| | メモリー | 4GB 以上 |
| | 解像度 | 1920 x 1080 |
| | ストレージ空き容量 | 1GB 以上 |
| | ネットワーク | 100BASE-T 以上 |
| | グラフィックカード | DirectX 10 以上、ビデオメモリー1GB 以上 |

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

13章 外径寸法図



単位 : [mm]



保証書

| | | |
|---------------|---------------|------|
| 品番 | EHVR-804B | 販売店名 |
| シリアルナンバー(S/N) | | |
| お買い上げ年月日 | | |
| 保証期間 | 商品お買い上げ後 1 年間 | |
| 会社名 | | |
| ご住所 | | |
| ご担当者 | | |
| 電話番号 | | |

※お願い: お買い上げ時に必ずご記入ください。本書は大切に保存してください。

再発行は致しません。

<保証規定>

取扱説明書に記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理致します。

販売会社もしくは弊社へ本ページを切り取ってお申し付けください。

<保証条件>

次に該当する故障は保証期間であっても実費にて修理を申し受けます。

1. 取扱説明書にない誤った取扱い、不当な修理・改造を受けた製品の故障。
また故意・不注意による損傷に起因する故障。
2. 災害など不可抗力による損傷。
3. 本書上記項目に必要事項の記入がない場合。また本書の提示がない場合。

<メンテナンスについて>

1. 防犯・監視用途でご使用の場合、定期的メンテナンス(点検・保守)を推奨します。
詳しくはお買い上げ販売店(又は工事店)にご確認ください。

Kb Device
株式会社ケービデバイス

本社 〒600-8086 京都府京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町 22-2 Kb ビル

TEL 075-354-3372 FAX 075-354-3382

製品の定格及びデザインは改良の為予告無く変更することがあります。