

仕 様 書

AHDワンケーブルカメラコントローラ(8CH)

KB-T08C

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

品名	AHDワンケーブルカメラコントローラ(4CH)
型式	KB-T08C
電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	55W(カメラ8台使用時)
重畳電源電圧	DC28.5V±10%
カメラ配線距離	最大500m(5C-2V)/最大300m(3C-2V)
カメラ入力	AHD/CVBS×8(BNC)
映像出力	AHD/CVBS×8(BNC)
カメラ適合機種 (2016年9月12日 現在)	KB-T320A (ボックス型AHDワンケーブルカメラ) KB-T420A (ドーム型AHDワンケーブルカメラ) KB-T520A (屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ) KB-T620A (屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ) ※上記以外のカメラには接続しないで下さい。カメラが故障する恐れがあります。
映像信号調整	各CHに映像信号利得、高周波利得調整機能あり
動作温度/動作湿度	-10℃～+50℃/85%以下(ただし結露なきこと)
外形寸法	418(幅)×44.5(高さ)×203(奥行)mm (但し突起部、ゴム足は除く)
重量	約2.8kg
付属品	取扱説明書、AC電源コード
原産国	中国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

