

仕 様 書

ボックス型AHDワンケーブルカメラ

BXC-2MAHN

株式会社ケー・ビ・デ・バイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

●カメラ仕様

品名	ボックス型AHDワンケーブルカメラ	
型式	BXC-2MAHN	
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサ(SONY)	
映像出力	AHD/CVBS	
出力端子	BNC	
有効画素数	1920×1080(約200万画素)	
全画素数	1945×1109(約216万画素)	
フレームレート	30fps(1080p)	
走査方式	プログレッシブ	
同期方式	内部同期	
レンズマウント	CSマウント	
最低被写体照度	カラー:0.05lx/モノクロ:0.003lx(初期設定)	
電子シャッター	オート,1/30~1/30,000秒,FLK	
ワイドダイナミックレンジ	○	
逆光補正(BLC)	オフ/BLC/HLC/WDR	
AGC	○(レベル調整可)	
フリッカレス	○	
デイ&ナイト	オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可	
ホワイトバランス	オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル	
SENS UP	オフ/×2~×32	
ノイズ除去(3DNR)	オフ/オン(2次元,3次元),レベル調整可	
霧除去(Defog)	-	
プライバシーマスク	オフ/オン(最大16箇所)	
画像反転	オフ/水平反転/垂直反転/180° 回転	
調製用モニタ出力	BNC	
電源電圧	デュアル電源方式 ・専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C/) CC-4AHR/CC-8AHRより供給(BNC) ・DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)	
最大消費電力	DC12V入力使用時:180mA	
最大伝送距離	3C-2V : 250m / 5C-2V : 450m	
動作温度(湿度)	-10°C~+50°C(0~85% ただし結露なきこと)	
外形寸法	71.5(幅)×57(高さ)×148(奥行)mm(レンズ含む)	
重量	約290g(レンズ含む)	
付属品	取扱説明書,L型六角レンチ(法兰ジバック調整用)	
原産国	韓国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

●レンズ仕様

品名	デイナイト型メガピクセルオートアイリスバリフォーカルレンズ	
イメージャーサイズ	1/2.8インチ	
マウント	CS	
アイリス制御	DCオートアイリス	
焦点距離	f2.7~13.5mm	
絞り値	F1.6~F3.5	
撮像角度	ワイド端	水平:約105° 垂直:約55°
	テレ端	水平:約32° 垂直:約18°
使用温度	-10°C~+50°C	
外形寸法	35.4(Φ) × 46.9(奥行)mm	
重量	約60g	
原産国	韓国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

